

# GS219电动滚槽机技术参数规格

产品名称	GS219电动滚槽机技术参数规格
公司名称	济宁市大强机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佳信 型号:齐全 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区唐口街道张桥村村中间路（ 济鱼路7公里处路东）
联系电话	15653758985 0537-2200239 15653758985

## 产品详情

滚槽机使用说明 电动滚槽机厂家现货供应，电动滚槽机规格齐全，电动滚槽机质优价廉，经久耐用，我们将秉承诚信为本，保证为您提供高质量的电动滚槽机售后价格优惠，热忱欢迎国内外客户洽谈业务，请放心选购！咨询电话15653758985

### 一.电动滚槽机产品用途

滚槽机是在使用沟槽接头作为管道连接件时，对管子进行予处理的专用工具。工作原理是利转动的凹压轮带动管子转动，凸压轮在油缸作用下缓缓向管子加压，从而形成所需的凹槽，以备按装时使用。

二.电动滚槽机结构：该机机壳用HT250铸铁制造，主轴为40Cr调质后制作，前端为双斜滚柱轴承，动力为0.75千瓦电机，结构合理，经久耐用。

### 三.GS219电动滚槽机技术参数规格

功率：0.75 KW ，转速：65转 / min ，

电压：380V / 3n / 50Hz，额定压力：20Mpa

重量：100KG

外形尺寸：840\*330\*76

壁厚范围：6mm 管径范围：60-219mm

#### 四.GS219电动滚槽机产品说明书

##### 1.开机前检查

检查线路是否缺相，减速机是否需要注油。

用手晃动上滚轮，检查滚轮与滚轮架的间隙及滚轮与滚轮轴之间的间隙，如间隙大于0.3mm，则应该调整或更改

##### 2.GS219电动滚槽机操作

装上管子，先不要压下上滚轮，开机旋转，如果管子端面在旋转过程中总是靠在挡片上，则转向是对的。如果管子慢慢的从滚轮上退出来，则反向旋转。压下滚轮，缓缓加力，压制沟槽之规定深度。

##### 3.故障排除

如压管后管子密封面呈喇叭口状外翻或开裂有以下原因：

压力施加过快过大，压之槽过深。

管子硬度太高

。

##### 4.注意事项

随时检查电机，减速机声音是否正常，每10天注油一次。

随时检查滚轮架是否松动，如松动可旋紧固定螺栓。

随时检查联轴器之间的间隙，应在1-6mm之间。如过大可调整电机端联轴器，否则，容易破裂或损坏

联系人：常倩

销售热线：15653758985

QQ: 2720714869

厂址： 济宁市任城区长沟工业园区