

# 304不锈钢风淋室佛山风淋室厂家万格立风淋室

产品名称	304不锈钢风淋室佛山风淋室厂家万格立风淋室
公司名称	万格立（佛山）环保科技有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:万格立 型号:WGL-2.2KW 产地:广东佛山
公司地址	狮山镇桂丹路罗村一中旁
联系电话	13825590567

## 产品详情

### 单人风淋室用途

单人风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。

风淋室是人/货进入洁净室所必须通道，起到气阀室密闭洁净室的作用。可以减低人/货进出洁净区所带来的污染问题。为了减少由于人/货进出所带来的大量尘埃粒子，经过高效过滤后的高速洁净气流由可旋转喷射至人/货上，有效而迅速的清除人/货从非洁净区所带来的尘埃粒子及细菌。

### 风淋室的日常维护和保养

良好的风淋过滤效果离不开日常对风淋净化设备的精心维护和保养

#### 1、做好点检工作

由专业的电工或点检员定期对风淋室进行检修和维护，确保各项指标在设备设定参数范围内。特别是对风淋门体要进行重点维护，因运行过程中，员工可能有时会违规操作，致电子锁锁销卡死或失灵或者闭门器调节不当影响关门效果。此外，还要检查螺丝是否有松动的现象，风淋室密封性、风机运转状况等等。

#### 2、定期更换过滤器

初效过滤器一般1到3个月更换一次，中效过滤器一般3至6个月更换一次，高效过滤器一般6至36个月更换一次。初、中效过滤器可安排每个月定期清洗一次，完全晾干后可重装回去。

### 3、清洁保养

避免用尖锐的物体刮伤或碰撞风淋室表面，清洁时避免使用具有氧化性或强酸强碱性的液体擦拭风淋室厢体，尽量使用工业清洁进行保养。

### 4、避免违规使用

依风淋室作业标准书进行正确使用，避免违规操作，如：不能随意更改风淋室设定的各项参数；在正常工作模式下，切勿强迫开关风淋门，不能触动任何控制开关；风淋前后，轻开轻关风淋门；发生故障时，不要慌，最好不要启动手动按钮，请及时通知专业人员来处理。