

厂家供应单体液压支柱

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 厂家供应单体液压支柱 |
| 公司名称 | 济宁共创工矿设备有限公司 |
| 价格 | .00/根 |
| 规格参数 | 品牌:共创 型号:DW28-250/100X 产地:山东 |
| 公司地址 | 济宁高新区东外环东、崇文大道南（东艺工业园办公楼301室）（注册地址） |
| 联系电话 | 0537 - 2236677 13355106026 |

产品详情

单体液压支柱

单体液压支柱是一种新环保型的支护装备，既可与金属铰接顶梁配套用于高档普采和炮采工作面支护顶板以及综采工作面支护端头，也可单独做点柱或其它临时性支护用。

产品详情：单体液压支柱产品介绍

单体液压支柱为外供恒阻式单体液压支柱，它可以与各种顶梁配合，也可以作主柱使用。可供炮采工作面支护顶板使用，也可做其他临时性支护使用。

单体液压支柱适用于煤层倾角小于25度--35度的倾斜煤层回采工作面，所适应的煤层顶底板条件是：顶板落后不影响支柱的回收，底板不宜过软，支柱压入底板深度不恶化底板的完整性，否则应加大底座。在煤质较松软的炮采工作面内使用时，对活柱体镀层表面采取保护措施，以防崩坏。支柱与木顶梁配合或做点柱使用时，应将顶盖换成柱帽，以免损坏木梁。

单体液压支柱产品特点

- 1、工作行程大，安全管理成本低。

每个规格可替代传统活塞式单体支柱2-4个规格，减少了由于工作面采高和巷道受顶板、底板移进量的变化需要换不同型号单体支柱的频次，降低了工人劳动强度和支柱额外备用数量。

2、支护强度高，安全稳定性好。

支柱无承载焊缝，同时支柱采用悬浮式技术原理，高压液产生的悬浮力直接作用在顶盖端，达到工作阻力的五分之四，立柱受力仅为五分之一，大大提高了支柱支护的稳定性和偏载能力。

3、泄漏易发现，安全可靠能高。

由于结构上的改进，避免了因内泄漏造成的支柱虚顶、脱顶情况，支柱一旦泄漏，在井下现场用肉眼直接就能检查出，可随时更换支柱；采用密封补偿和密封涨紧技术原理，顶板来压越大，密封面配合越紧密，越不易泄漏。

4、使用寿命长，操作维护简便。

整体结构简单，使用寿命长；操作方便，易于维护，能够大大降低支柱升井及维修率。

单体液压支柱产品分类

1、支柱按供液方式和工作液不同，分为外供液式（简称外注式）和内供液式（简称内注式）支柱。

2、支柱按工作行程不同，分为单伸缩（单行程）支柱和双伸缩（双行程）支柱，在不注明行程特征时，为单伸缩支柱。

3、支柱按使用材料不同，分为普通钢质支柱、高钛合金支柱、铝合金支柱、不锈钢支柱等，在不注明材质特征时，为钢质支柱。

4、支柱根据结构形式可分为活塞式支柱和柱塞悬浮式支柱两大类。活塞式支柱按工作行程又分为单伸缩和双伸缩支柱。柱塞悬浮式支柱采用水介质，属于“环保型”支柱。

买单体液压支柱就来济宁共创工矿设备，厂家直供，品质有保证，价格更合理，供货更及时！

我们看中的是品质，我们注重的是信誉！济宁共创重合同讲信誉！

欢迎订购液压支柱的客户来济宁共创，童叟无欺！买到就是赚到！

销售电话:13355106026 固话 : 0537-2236677 QQ : 2518088878

公司网址 : www.sdgongchuang.com