

隧道窑保温隔热用陶瓷纤维模块耐火棉 陶瓷纤维棉块

产品名称	隧道窑保温隔热用陶瓷纤维模块耐火棉 陶瓷纤维棉块
公司名称	淄博同发耐火保温材料有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	颜色:白色 包装:防水编织袋 形状:正方形
公司地址	淄博市周村区恒星路136号
联系电话	13864479009

产品详情

隧道窑保温隔热用陶瓷纤维模块耐火棉 陶瓷纤维棉块的详细描述：

产品说明：

为简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的替代传统重质耐火材料的新型耐火炉衬制品，推动了窑炉砌筑技术的进步。

产品特点：

优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的弹性，模块处于预压状态，在炉衬砌筑完毕后，模块的膨胀使炉衬无缝隙，并可补偿纤维炉衬收缩，以提高纤维炉衬的绝热性能，整体性能好；优良的热稳定性及抗热震性；陶纤模块安装迅速，并且锚固件设置于壁衬冷面，可降低锚固件材质的要求。可根据客户不同炉型进行保温设计和施工培训。

典型应用：

石油化工行业窑炉的炉衬绝热；冶金行业窑炉的炉衬绝热；陶瓷、玻璃等建材行业窑炉的炉衬绝热；热处理行业的热处理炉的炉衬绝热；其他工业窑炉炉衬

淄博同发耐火保温材料有限公司耐火棉块安装要求： 锚固钉焊接位置应准确，严格控制误差；

先将背衬层安装完毕，再施工纤维模块； 先安装炉顶模块再安装炉墙；

炉墙模块的安装应从底部开始向上安装；

模块的排列方式多采用同向“兵列式”排列，安装完一排模块后应按要求压缩铺衬补偿毯；

顶与墙及墙与墙的连接处应压缩铺衬补偿毯；表面修整：

折叠模块安装完成后应仔细检查，大于5mm的缝隙应填塞补偿毯；

纤维毯填塞完毕后，用方木板将折叠模块表面拍平。

