

# 横县秋冬热销工地工程洗车机

产品名称	横县秋冬热销工地工程洗车机
公司名称	广西绿熙环保科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	南宁市友爱路西一巷3号
联系电话	18376678542

## 产品详情

SY-50自动洗车台特点\*专业清洗工程运输车辆\*彻底解决工程车辆对城市道路的污染\*独特造型，经典设计\*可选的自动排泥\*专业的防锈处理，持久耐用\*循环用水，节约大量水资源\*可适应不同的工地场地，转场方便水循环使用，冲洗机冲洗用水设有专用水池，设计为清水池和沉淀池保证水的循环利用。

1、156个喷头,清洗无死角；2、清洗速度快,40-80辆/小时；3、节能环保清水循环利用,节约用水；4、清洗机为分体式,可分块拆卸安装,可随时转场；5、运输安装简便,2小时可投入使用；6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；7、采用下吸式污水特泵,吸力强劲不会堵塞；8、可选的自动排泥；9、专业的防锈处理,持久耐用；

尺寸 2400L\*3600W\*1500H

功率 5.5kw 电压 三相电380v/50hz 启动方式 自动 用水量 循环水 喷嘴数量 180个 喷射压力 0.5MPA 清洗速度 50 (S/台) 载重量 100T 设备保护小面内外喷砂、防锈油漆

洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭洗轮机电源开关。使用车辆及载重量：80-120T以下各类工程车冲洗方式：车辆自行启动方式：机械式和红外线两种冲洗耗水量 L/辆 小于5（循环）工作原理：洗轮机有自动操作与手动操作两种模式 冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，车前轮触碰到开关踏板或者红外线启动按钮，此时水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行全面冲洗。车走自动停止，冲洗完毕。系统构成工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统有洗轮机底盘、格栅板（铁篦子）、左右侧喷管（含喷嘴）、控制箱、水泵五部分组成。操作说明 洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭洗轮机电源开关。安装及注意事项连接电源线（确保有足够的容量）将蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等。

合上电源开关，进行试车。洗车前，应告知司机洗车步骤。排泥机工作程序--电机正转---电机停止---电机反转或者电机反转---电机停止连接电源线（确保有足够的容量）将蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等。合上电源开关，进行试车。洗车前，应告知司机洗车步骤。5. 排泥机工作程序--电机正转---电机停止---电机反转或者电机反转---电机停止---电机正转

- 1、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。
- 2、若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- 3、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。
- 4、开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。