

# 盐田长城润滑油，长城46号液压油（高压无灰）

产品名称	盐田长城润滑油，长城46号液压油（高压无灰）
公司名称	深圳市凯丰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	光明区马田街道马山头社区伟林雅苑4号商铺
联系电话	0755-26622068 13798479319

## 产品详情

长城卓力L-HM 46抗磨液压油（高压无灰）

长城卓力L-HM 46抗磨液压油（高压无灰）是以深度精制高品质基础油和无灰添加剂配方，采用国际先进技术水平生产工艺调合而成，与L-HM抗磨液压油（高压）相比，该产品特别适用于含铜、银部件液压系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为32、46、68、100等牌号。

**性能特点** 独特的无锌抗磨配方，有效保护含银机件，延长采用银制及镀银机件的泵的寿命

杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命

优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞；优异的氧化安定性，油品使用寿命更长

优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

优异水解安定性，当系统受到少量水污染也能提供良好保护

技术规格

产品符合以下规格：GB 11118.1 ISO 11158 (L-HM)

产品获得以下OEM认证：Cincinnati P68、P70、P69

## 应用范围

特别适用于含铜、银机件的精密液压系统。

## 典型数据

项目	卓力L-HM抗磨液压油(高压无灰)			
ISO黏度等级	32	46	68	
	33.39	48.72	70.47	
运动黏度(40℃), mm <sup>2</sup> /s				
黏度指数	98	97		97
闪点(开口),	230	235	250	
倾点,	-15	-15	-13	