

直销 新款桥墩施工安全爬梯网 75型香蕉式脚手架

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 直销 新款桥墩施工安全爬梯网 75型香蕉式脚手架 |
| 公司名称 | 开平市雄建脚手架有限公司 |
| 价格 | 940.00/米 |
| 规格参数 | 安全爬梯:750型配2.2楼梯(带网板) 楼梯:2438*2228 立杆:48*3.0*2970 |
| 公司地址 | 广东省江门市开平市翠山湖工业区 |
| 联系电话 | 0750-2276888 18929073188 |

产品详情

开平市雄建脚手架有限公司

本公司成立15年来,实力雄厚,重信用,守合同,保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户们的信任,我们始终坚持“以人为本,诚实守信,团结务实”的企业宗旨,抢抓各种发展机遇,不断创新发展理念,不断转变发展方工,不断以服务为基础。本公司产品繁多,桥梁施工专用安全爬梯、多功能门式脚手架、香蕉式脚手架、菊花扣式脚手架、可调节钢支顶.....等系列产品。

主要适用于工业建筑、民用建筑、桥梁施工、隧道工程、演出舞台

及临时观景台、船舶制造维修等。

主要销往广东地区、香港、澳门、广西、福建、江西、海南、湖南、

湖北、重庆、贵州、云南、新疆、山西、浙江等全国各地省市。出口澳洲、新西兰、东南亚、中东等国

家地区。

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询，
不经协商下单者，概不发货；如果给您带来不便，还请谅解！

品名：路桥施工安全爬梯

品牌：鸿建

材质：Q235

焊接：混合气保护焊

表面处理：油漆、喷粉、热镀锌、冷镀锌

管材壁厚：3.0 / 3.25 / 4.0mm

主要构件：立杆、横杆、横撑、楼梯、扶手、踏板、斜拉杆、可调底座、可调上托

注：产品规格、钢管壁厚可根据客户要求定制

温馨提示：“脚踏板、底座需另行订购，如有不便之处，敬请谅解。”

关于运费

运费是由买方承担的，我们已经尽量在质量上做到更好，价格上做到更低，而且厂家直销，本身没有那么大的利润空间可以包邮，对于物流方面，公司长年发货，手中有足够多的物流信息，会按客户的要求，找既便宜又可靠的物流，但是对于本身可以找到更便宜的物流，或者可以上门提货的客户们，公司更是热烈欢迎。

关于发货

工厂车间基本都会有大量现货，但是由于每日进出量大，断货的情况是会有有的，暂时缺货的情况下，公司会向客户们确认好发货时间，当然，公司会根据客户们的要求，个别急单会给予加急处理，不会影响产品按时发货的。

1.功能多。根据具体的施工要求能组成多种尺寸和荷载的单排、双排施工通道、支撑架、支撑柱及物料提升架等多种功能的施工装备。2.承载力强。冲压销库具有可靠的轴向抗剪力，横杆与立杆接触面大，整体稳定强度比碗扣式脚手架提高60%以上。3.安全可靠。采用香蕉头式插头，增强了横杆与立杆之间的摩擦，加上独立插销穿插自锁功能，增强了系统通道的整体稳定性。与其他现有的任何脚手架比较，稳定性更好的。4.安装简单。安装时只需将横杆香蕉插头对准销库位置，然后用手将插销插入销库内，再用手锤敲击插销部，使横杆插头与立杆紧密结合。横撑的设置，减少了楼梯安装的工序。只需要将楼梯放置在横撑内就可以安全通行。5.综合效益好。构件系列标准化，便于运输和管理，无零散易丢失构件，损耗低，后期投入少。

1. 爬梯支架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻墙件以上一层高度。

2. 每搭设一层，应效验爬梯支架的水平度和垂直度。

3. 扶手、斜拉杆的搭设应与立杆搭设同步进行，严禁滞后安装。

4. 当爬梯支架高出相邻墙件一层时，应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施。

5. 连接件、锚固螺栓，应使用产品质量合格证的产品，在使用前应进行外观质量检查。

6. 爬梯仅用作施工人员通行，严禁作业人员携带着材料、施工机具通行。

7. 爬梯延伸高度为100米（33节）。为了确保安全以每人70kg体重为参数，90米高时可以5个人数，50米高时可以7个人数，30米以下可以10个人数在上面行走的承载为安全限数，每个楼梯同时可承受3个人体重。

8. 加高爬梯时，根据实际高度进行合理的墙体附着，没有做好相应的附着不能继续往上安装，每隔3-6米做一层附着。（附着连墙件宜水平设置，当不能水平设置时，连接爬梯架体一端应低于与建筑主体结构相连的一端，连墙件的坡度宜小于1：3），并且在30米以上应加强附着；每隔3米就必须做一层附着，确保附着牢固。

9. 拆除架体时，应符合下列规定：

拆除作业必须自上而下逐层进行，严禁上下同时作业。

同一层的构配件和斜拉杆必须按照先上后下、先内后外的顺序进行拆除。

连墙件必须随架体逐层拆除，严禁先将连墙件拆除后再拆架体，拆除过程中架体自由大于2层时，必须加设临时拉结。

梯段与杆件应采彤机械运至地面，严禁抛投。

拆卸的构配件应不得混乱堆放，应按品种规格分类堆放，并及时整修与保养。

联系人：邓经理 / 朱小姐

联系电话：13929077078 / 18929073188

地址：广东省开平市翠山湖新区环翠西路9号

欢迎各位来电洽谈，或来厂参观定货，可来样来图订做