

## 55Cr3弹簧钢特性 51CrV4弹簧钢成分表

产品名称	55Cr3弹簧钢特性 51CrV4弹簧钢成分表
公司名称	东莞市欧艺德金属材料有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:撒斯特 型号:55Cr3 产地:德国
公司地址	东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号
联系电话	0769-81589613 13392712556

### 产品详情

55Cr3弹簧钢特性 51CrV4弹簧钢成分表 55Cr3弹簧钢特性 51CrV4弹簧钢成分表

德国55Cr3弹簧钢:

标准：GB/T1222-1984

55Cr3化学成份：

碳 C：0.52 ~ 0.60

硅 Si：0.17 ~ 0.37

锰 Mn：0.65 ~ 0.95

硫 S：0.030

磷 P：0.030

铬 Cr：0.65 ~ 0.95

镍 Ni：0.35

铜 Cu：0.25

钒 V:0.10 ~ 0.20

55Cr3力学性能：

抗拉强度 b (MPa)： 1225(125)

条件屈服强度 0.2 (MPa)： 1080(110)

伸长率 5 (%)： 9(供参考)

断面收缩率 (%)： 20

硬度：热轧, 321HB;

冷拉+热处理, 321HB

55Cr3特性及适用范围：

55Cr3突出优点是淬透性好，另外热加工性能、综合力学性能。55Cr3抗脱碳性能亦好大截面的各种重要弹簧，如汽车、机车的大型板簧、螺旋弹簧等。55Cr3弹簧钢具有较高强度、塑性和韧性，淬透性较好，过热敏感性比锰钢低，脱碳倾向比硅锰钢小，回火脆性大。55Cr3弹簧钢用于车辆、拖拉机工业上制作负荷较重、应力较大的板簧和直径较大的螺旋弹簧。

东莞市欧艺德公司库存弹簧钢尺寸规格及产品如下：现货:带钢、钢丝、中厚板、板材、元棒、方棒  
弹簧钢丝：0.1 - 8.0mm

弹簧钢棒：2.0 - 480mm

钢带规格:厚度从0.025mm - 2.50mm 宽度3mm-365mm

弹簧钢板/卷：厚度0.1 - 5.0mm 宽度：1219mm 长度：2500mm

钢带硬料厚度0.15mm - 2.50mm 宽度3mm - 330mm

为满足用户需求，欧艺德公司加工中心可为用户提供以下服务：1、硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理

2、可根据客户需求规格分条，裁剪

欧艺德公司郑重承诺：决不做不良品，以质取胜。所售产品均附带原厂材质证明书SGS报告及ROHS检测报告,海关进口报告单。

软料：HV190以下 半硬：HV240-280 全硬：HRC45-60

购买须知：

1.弹簧钢带，弹簧钢丝，弹簧钢板，弹簧钢棒材，弹簧钢板材，弹簧钢棒，弹簧钢带材，弹簧钢卷料，弹簧钢卷板，弹簧钢卷带，弹簧钢卷材，弹簧钢薄片，弹簧钢薄板，弹簧钢盘线，弹簧钢扁条，弹簧钢锰钢，弹簧钢锻件，弹簧钢圆钢，弹簧钢圆棒，冷拉弹簧钢，合金弹簧钢，不锈钢弹簧钢，铁轴承弹簧钢，弹簧钢锯钢，弹簧钢锯条，弹簧钢锯片，弹簧钢片，进口弹簧钢，国产弹簧钢，

1.由于弹簧钢产品市场价格波动较大，产品价格一律以当日报价为准，敬请电询我们将为您提供最真实

的价格以及最好的服务，欢迎来电！

2：欧艺德公司对于首次合作的客户寄样一般收取样品押金，通常情况下单后可返还。本次未合作，下次得到订单的机会也可将样品押金退还。

3：运费根据不同情况而定；送货区域与时间，送货区域包括以下区域，当天前11：00前的订单，24小时内就可送到：深圳、东莞、珠海、中山、佛山、广州、石龙、虎门、长安、道窖、塘下、樟木头、清溪、茶山等。重量五百公斤左右可以免费配送；（双休日正常送货）以下地区物流或快递方式：温州、台州、湖州、泰州、金华、徐州、北京、天津、山东、济南、福州、厦门、大连、成都、重庆、西安、甘肃、贵阳、山西、湖南、湖北、河南、洛阳、河北、唐山、沈阳、江西等各地.货运公司：德邦物流、佳吉物流、新邦物流、东红物流、华宇物流等快递公司：顺丰速运申通快递信丰快递等如对方附近有其他物流或快递可以提供，我司会按照对方提供来安排。

4：售后服务：欧艺德公司始终把客户的需求放在首位，我们忠心的希望以沟通的桥梁，更好地了解您的需求，提高我们的服务质量。欧艺德公司向客户保证材料的质量，对所有售出材料的质量负责，为客户提供舒心的退换货服务。针对每一位客户，我们都会定期回访客户，详细了解客户真正的需求，征求客户的意见与建议。同时我们还同原材料的供应商与生产工厂的生产工具质量的工程师一起帮助客户分析和解决材料使用过程中存在的各种问题寻求并提供最好的解决方案。