

内置超高频模块的手持终端

产品名称	内置超高频模块的手持终端
公司名称	深圳市睿丰爱德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道青梧路1号1栋407室
联系电话	15813860408

产品详情

内置超高频模块的手持终端V5000R是一款大屏幕，强性能，高品质，强信号的数据采集器，RFID手持终端V5000R整机设计采用人体工程学，3.5寸大尺寸高清触摸屏，工业IP64封装标准，坚固耐用的外壳可承受多次从1.5m高度摔落水泥地。其轻巧坚固，可集成1D/2D条码、UHF、GPRS、3G、GPS、WIFI、蓝牙等功能，同时内置500万像素摄像头和超大容量Micro SD卡。

超高频手持机应用：

1、商超零售

用于商超零售的货品上架、下架、货品信息实时查询、收银条码扫描、库存管理等细分领域，便于信息及时传输，上传下达。

2、物流仓储

rfid数据采集器通过对货品的的条形码进行扫描、定位、实时传输系统，使客户实时掌握到货、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点、物流信息、中转直达等各个环节的数据。

3、公共事业

依托安卓系统、多样化的无线通信模式、高效率的设备运行在巡警安检、停车管理、固定资产盘点、重要资料管控等重要领域大显身手。

规格参数：

操作系统：>=Android 4.3、Windows 6.0，CPU 4核CPU 主频>=1.0GHz

内存：1G RAM+8G ROM

外置接口：

1个工业级Mini USB 2.0数据接口

1个工业级圆孔充电接口

1个MicroSD/TF（标配8G）

1个SIM卡（可选）

底座充电接口，支持同时给设备以及1块电池进行充电（可选）

工业防护等级：IP64工业防护等级

抗滚落强度：能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击

跌落高度：1.5米下落水泥地面

蓝牙：Bluetooth 4.0

GPS（可选）：高精度GPS

WIFI：支持802.11b/g/n，支持Wi-Fi和蓝牙共存。

无线通讯：

WCDMA GSM: 850、900、1800、1900MHz

WCDMA: 850、900、1900、2100MHz

WCDMA&CDMA 2000 GSM: 850、900、1800、1900MHz

WCDMA: 850、900、1900、2100MHz

CDMA2000：800、1900MHz

数据采集

RFID

工作频率：922.5MHz ± 8 MHz

天线增益：=3dbi

输出功率：10 – 30dBm可调

接收灵敏度：< -85 dBm

盘存标签峰值速度：实验室理论值 \geq 700张/秒，实际收货环境测试值 \geq 200张/5秒

标签缓存区：1000张标签 @ 96 bit EPC

装配方式：要求便于人工拆卸，以方便日常查货和退货使用

条码

扫描引擎：斑马 EM1350一维激光

扫描头结构：直头

满电扫描次数：>25000次

识读性能：1D (4 mil)

解码能力：UPC/EAN/JAN; CODE39; CODE11; MSI/PLESSEY;

CODE 93; FULL ASCII; CODE 128; CHINA POSTAGE; CODE 32; INTELEVE 25; INDUSTRIAL 25;
MATRIX25; CODEBAR/NW7等一维条码

手柄

按键：带1个功能键，可用于编程控制条码或RFID扫描

电池：无

手握周长：周长小于100mm，满足女性手握舒适度

装配方式：要求便于人工拆卸

显示屏：3.5 英寸彩色显示屏，分辨率480 × 640。

内置超高频模块的手持终端，RFID手持终端，超高频手持机，RFID阅读器，RFID电子标签，RFID模块，就找睿丰爱德，