

自动旋转铜门(提供从设计到制作安装一条龙服务)

产品名称	自动旋转铜门(提供从设计到制作安装一条龙服务)
公司名称	北京林洋铜艺装饰有限公司
价格	2.00/个
规格参数	开启方式:旋转 产地:北京 品牌:林洋铜门
公司地址	北京市通州区马驹桥镇周营村222号
联系电话	52331721 13693519368

产品详情

开启方式	旋转	产地	北京
品牌	林洋铜门	开关类型	自动
门框最大尺寸	6000 (mm)	风格	欧式
等级	优质	抗风压性能	优
拉伸屈服强度	(纯铜) 抗拉强度是245-3 类别 15N/mm2		整套门
类型	楼宇门	品种	洛阳铜板
使用范围	客厅、商铺、庭院、其他	颜色	黄,紫,红古铜色,青,黑
硬度	(纯铜) 抗拉强度是245-3 制作工艺 15N/mm2		手工
金属材质	铜		

" 林洋 " 铜门采用优质洛铜为饰面，结合高强度的内衬钢体，独创的合页防盗栓设计。锁具为符合国际的专用三锁点（天地）防盗锁。安全、坚固、耐用。性能特点：1．率先经过公安部安全防范产品中心认证检测通过（公沪检0211562），并颁发安全防范产品准产证，符合gb17565-1998《防盗安全门通用技术条件》要求，公司质量管理通过iso9001-2000国际质量体系认证，并获得质量信誉aaa级企业和中国质量万里行诚信联盟单位等荣誉证书。2．所用铜材全部向亚洲最大的铜加工厂——中国洛阳铜加工集团及德国专门铜材公司采购，采用99.6%以上高纯度的专用铜门材料，经专业人员精心打磨处理，以确保铜门的质量及色泽领先于同行业。3．门体为90度折弯不裂的优质紫铜板包覆，永久不变色锈蚀，内衬防火处理板，1.2mm防锈冷轧钢板，以方管接成平行网状结构为基底。4．铜门内部构架以国际防盗要求参合专业力学设计，防盗性能卓越，坚固耐用。5．铜门颜色采用自然着色，无色漆成分，表面烘涂专用进口透明环保漆，完全隔绝空气接触，杜绝掉漆，变色现象。6．门体开启方式可设计为推拉、平开式、可使用地弹簧，款式有古典、欧式、现代等多种风格数百种花式供用户选择

林洋铜艺装饰有限公司

联系人：赵经理 薛经理

联系电话：010-52331721 13693519368

元素描述呈紫红色光泽的金属，密度8.92克/厘米³。熔点 1083.4 ± 0.2 ，沸点2567。常见化合价+1和+2（3价铜仅在少数不稳定的化合物中出现）。电离能7.726电子伏特。铜是人类发现最早的金属之一，也是最好的纯金属之一，稍硬、极坚韧、耐磨损。还有很好的延展性。导热和导电性能较好。铜和它的一些合金有较好的耐腐蚀能力，在干燥的空气里很稳定。但在潮湿的空气里在其表面可以生成一层绿色的碱式碳酸铜 $[\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3]$ ，这叫铜绿。可溶于硝酸和热浓硫酸，略溶于盐酸。容易被碱侵蚀。铜的发现简史

铜是古代就已经知道的金属之一。一般认为人类知道的第一种金属是金，其次就是铜。铜在自然界储量非常丰富，并且加工方便。铜是人类用于生产的第一种金属，最初人们使用的只是存在于自然界中的天然单质铜，用石斧把它砍下来，便可以锤打成多种器物。随着生产的发展，只是使用天然铜制造的生产工具就不敷应用了，生产的发展促使人们找到了从铜矿中取得铜的方法。含铜的矿物比较多见，大多具有鲜艳而引人注目的颜色，例如：金黄色的黄铜矿 Cu_2S ，鲜绿色的孔雀石 $\text{CuCO}_3\text{Cu}(\text{OH})_2$ ，深蓝色的石青 $2\text{CuCO}_3\text{Cu}(\text{OH})_2$ 等，把这些矿石在空气中焙烧后形成氧化铜 CuO ，再用碳还原，就得到金属铜。纯铜制成的器物太软，易弯曲。人们发现把锡掺到铜里去，可以制成铜锡合金——青铜。铜，copper，源