

菜籽筛选机、过筛选机、精选机

产品名称	菜籽筛选机、过筛选机、精选机
公司名称	河南顺丰榨油机厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:顺丰 型号:JY-60 功率:2.2
公司地址	河南省郑州市巩义市东区
联系电话	13526854297

产品详情

本机为种子净选机，专为筛选种子，去除种子中的杂物和沙尘使用，带有风机，两层筛网

产品介绍

菜籽筛选机本机属于中小型清粮筛分机，用于清除粮食中的叶、糠壳、尘土及瘪粮等杂物。

其有机除杂率达90%，无机除杂率达92%，它具有外形美观，结构紧凑，移动方便，

除尘除杂效率明显，能耗低，使用简便可靠等优点，且筛网可根据用户要求任意调换，

适用于不同的物料品种。是国家各粮管部分，粮油加工单位及粮食储务首先的清理设备。

用于清杂、精选和分级的粮食加工机械。利用筛网孔径及机械震动原理将粮食颗粒与杂质分离。用于清理玉米，

小麦，大豆，水稻，荞麦，花生，葵花子，高粱子等粮食中的灰土，小石块，叶，糠皮，瘪粮，发霉粮食等杂质。

安全注意事项

1严禁手伸入设备运转部位。

2、开机时主风机、应按箭头所指方向运转。

3、设备在运转过程中若发生机电故障或不正常响声，应立即停机检查，排除隐患后，方可正常运转。设备维修应专业人员进行，关键部位不得随意拆卸。

4、防护罩不可随意拆卸。

5、务必注意使用前必须将六条支撑座调平后锁紧螺帽，风机按箭头所指方向运转，当设备正常运转后开始上料，

菜籽筛选机筛面上左右两边料层厚度一致，方可开始调节，三个手柄配合调整，若料层一边薄一边厚，将薄边下面的支撑座向上顶，

直至调平、拧紧调节手柄，设备正常工作中应随时检查六个支撑座，以免部分支撑座松动而产生振动造成大架变形。

结构：先将机器放置水平位置，接通电源，启动工作开关，确保电机顺时针运转后，以示该机进入正确工作状态。然后把被筛选的物料倒入进料斗，

根据物料颗粒大小正确调整料斗底部的塞板使物料均匀进入上层筛网中；同时也使筛子上部的圆筒风机向筛网出料端正确送风；风机下端的引风口也可直接连接布袋接纳谷物中的轻杂废料。

振动筛的下部有四个轴承分别固定在机架上的槽钢内做直线往复运动；其中筛子的上层粗筛是清理物料中的大颗粒杂质，而下层细筛是清理物料中小颗粒杂质。

精选机的一侧通过活动连杆与电动机带动的曲轴或偏心轮协调工作从而完成了精选除杂的全过程。

结构：

该机由料斗、机架、传动机构、风机、风道等五部分组成，机架地脚装有四个轮子，方便移动；筛网与机架采用分体式结构，便于更换各种不同目数的网筛

菜籽筛选机该机由料斗、机架、传动机构、风机、风道等五部分组成，机架地脚装有四个轮子，方便移动；筛网与机架采用分体式结构，便于更换各种不同。

顺丰机械设备厂

电话：13526854297（微信同号）

网址：www.zzshunfeng.com