

RAE华瑞在线式VOC气体检测仪FGM-2002

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | RAE华瑞在线式VOC气体检测仪FGM-2002 |
| 公司名称 | 山东旭安电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:RAE华瑞 型号:FGM-2002 产地:上海 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503 |
| 联系电话 | 0531-82897289 15508683163 |

产品详情

山东旭安电子科技有限公司始终将客户的利益放在位，充分理解客户的需求，为客户提供完善的整体解决方案。为客户创造价值，就是对我们大的褒奖，我们会遵循这一信条，不断追求超越客户的期望，为客户收获更大的价值而继续努力。您值得信赖的合作伙伴，您的安全我们存在的价值，期待您的来电指导。路工 15508683163 0531-82897289 QQ:2200856532

RAE华瑞在线式VOC气体检测仪FGM-2002是一款具有隔爆型主机及本安型传感器、固定安装方式的有机气体检测仪。可广泛应用于石油、石化、冶金、化工、环保、造纸、印染、市政、科研、教育、国防等领域。

RAE华瑞在线式VOC气体检测仪FGM-2002技术参数：

检测原理 光离子化

传感器 智能传感器

采样方式 泵吸式/扩散式

量程 0~100ppm；0~1000ppm（可自由设定）

工作电源 10~28VDC

大功率 210mA@24VDC

输出信号 4~20mA,?可微调

负载阻抗 600

其他输出 RS485 Modbus ; 三级无源继电器 30VDC 2A , 常开 /常闭可选

检测精度 $\pm 3\%F.S.$

响应时间(T90) <15s

电气接口 3/4 " ?NPT?M

安装方式 2 " 立管?/?壁挂安装

显示方式 128 × 64 点阵液晶 , 支持图文显示

防护等级 IP65

环境温度 -40 ?~+55

环境湿度 0~95%?RH(?无凝露)

环境压力 86kPa?~106kPa

RAE华瑞在线式VOC气体检测仪FGM-2002规格

外形尺寸 257mm × 201mm × 107mm (HWD)

壳体材料 不锈钢

重量 3.5kg

ATEX 主机 : Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb

智能传感器 : Ex ia IIC T4;Ex ia I

UL/CSA Class I, Div. 1, Groups ABCD T4

IECEx 主机 : Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb

智能传感器 : Ex ia IIC T4,Ga;Ex ia I

防爆认证 主机 : Ex d[ia] IIC T4

智能传感器 : Ex ia IIC T4

国际化认证

通过ATEX、UL、CSA等认证 , 具有国际化高端品质

RAE华瑞在线式VOC气体检测仪FGM-2002标准配置 :

检测仪主机、操作说明书、标气罩、安装附件

可选配件：

声光报警器、标准气、减压阀等

安装附件：

穿线接头、压紧螺母、U型安装夹、安装背板、标气罩、防雨罩、堵头