

# SP-1003Plus-2华瑞气体报警控制器厂家

产品名称	SP-1003Plus-2华瑞气体报警控制器厂家
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:RAE华瑞 型号:SP-1003Plus-2 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

安全是幸福的花，全家浇灌美如画。现在生活或者生产过程中，一次又一次的安全事故给我们敲响了警钟.....这些悲惨的情况，无论出现在谁的家庭里，都是不幸的，也是不愿意的。然而能够避免开这些情况发生的好办法，就是在您的身边配置一台安全仪器！路工 15508683163 0531-82897289  
QQ:2200856532

SP-1003Plus-2华瑞气体报警控制器系列控制器采用壁挂式及盘装式安装方式的气体报警控制器。适用于各种标准 4 ~ 20mA 信号的测量与控制。可广泛应用于石油、化工、冶金、矿业、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸、印染、粮食储备、城市供水、污水处理、食品、科研、教育、国防等领域。

### SP-1003Plus-2华瑞气体报警控制器产品特点

- 1、产品系列化采用壁挂式及盘装式，包含2路、4路、8路、16路控制器，满足不同用户的需求
- 2、多种信号输出RS485、每通道2级无源开关量输出（关断延时0~60min可设定），可方便接入PLC/DCS等工控系统
- 3、友好的人机操作界面2、4、8路采用超高亮LED显示，直观、清晰
- 4、16路采用大屏幕点阵LCD液晶显示，中文菜单
- 5、现场声光指示现场声光指示，可直观、清晰的为管理人员提供当前被监测环境危险级别信息
- 6、两级报警值设定，不同声光信号指示不同报警级别

- 7、功能齐全可存储报警记录，便于查询、管理
- 8、具有锁定显示和自检功能，便于维修===SP-1003Plus-2华瑞气体报警控制器厂家
- 9、带备用电源，保证主电被切断后，依然可正常工作2h以上

#### SP-1003Plus-2华瑞气体报警控制器产品配置

产品型号	通道数量	安装方式	安装附件
SP-1003Plus-2	2	壁挂	壁挂安装附件
SP-1003Plus-4	4	壁挂	壁挂安装附件
SP-1003Plus-8	8	壁挂	壁挂安装附件
SP-1003Plus-16	16	壁挂/盘装	壁挂/盘装

#### SP-1003Plus-2华瑞气体报警控制器产品参数

- 1、工作电源：220VAC，50Hz(0.5A)
- 2、备用电源：2通道12V，2.2Ah；4/8/16通道12V，7Ah
- 3、输出电源：16VDC，500mA===SP-1003Plus-2华瑞气体报警控制器厂家
- 4、工作方式：巡检
- 5、采样速率：2/4/8路：125毫秒/路，16路：62.5毫秒/路
- 6、功率：2路20W，4路30W，8路50W，16路80W(满载)
- 7、输入信号：4~20mA(2线/3线检测器)
- 8、报警记录：先报警通道号显示、报警部位显示、报警事件记录
- 9、报警设定：越限(上限)报警，两级限值可设
- 10、报警功能：各级独立的LED灯指示和不同频率的声响报警区，分不同报警等级
- 11、报警输出：两级无源报警继电器/路
- 12、触点容量：220VAC，5A
- 13、通讯接口：RS485====SP-1003Plus-2华瑞气体报警控制器厂家
- 14、环境温度：-20 ~+55
- 15、环境湿度：0~90% RH(无凝露)

16、环境压力：86kPa~106kPa

17、显示方式：2/4/8路：超高亮LED

16路：240×64点阵LCD

18、分辨率：0.01(0~99)/0.1(100~999)/1(1000~2000)/0.1(氧气)

19、测量精度：< ±1%

20、外形尺寸：320mm×220mm×100mm(HWD) /2路

470mm×310mm×115mm(HWD) /4/8路

500mm×350mm×135mm(HWD) /16路壁挂

133mm×606mm×250mm(HWD) /16路盘装

21、重量：6.0kg/2路；12.0kg/4、8路；13.0kg/16路

22、CMC：京制00000301号

SP-1003Plus-2华瑞气体报警控制器应用领域

石油、化工、冶金、矿业、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸、印染、粮食储备、城市供水、污水处理、食品、科研、教育、国防