

## RAE华瑞在线式可燃气体报警器SP-1102

产品名称	RAE华瑞在线式可燃气体报警器SP-1102
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:RAE华瑞 型号:SP-1102 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

### 产品详情

霍尼韦尔气体检测仪可以说是气体检测仪行业中的老大，其产品也是性价比极高的，优质的产品和低廉的价格使其一步步的壮大，在气体检测行业中有着不可取代的地位！在中国市场流通的进口品牌检测仪中，有70%属于霍尼韦尔！Impulse XP氧气检测仪可以完美的检测出空气中氧气的浓度！

RAE华瑞在线式可燃气体报警器SP-1102是一款隔爆型、固定安装方式的可燃气体检测器，具有性能稳定、功耗低、电源范围宽、灵敏可靠、使用寿命长、无源开关量输出等特点

RAE华瑞在线式可燃气体报警器SP-1102应用领域

石油、石化

冶金、化工

消防、燃气

环保

电力、通讯

造纸，印染

污水处理

食品酿造

科研、教育

国防

RAE华瑞在线式可燃气报警器SP-1102标准配置:检测仪主机、操作说明书、标气罩、安装附件

可选配件:标准气、减压阀等

安装附件:穿线接头/压紧螺母/U型安装夹/标气罩/防雨罩

RAE华瑞在线式可燃气报警器SP-1102特点：

选用先进的催化燃烧传感器

性能稳定，灵敏可靠

使用寿命长

传感器组件选用不锈钢壳体

超量程保护、反极性保护

抗中毒，抗干扰能力强

标准4-20mA 模拟信号输出，开关量输出

RAE华瑞在线式可燃气报警器SP-1102详细信息:

检测原理 催化燃烧式

采样方式 扩散型

工作电源 DC10 ~ 30V，150mA

功率 <4W

输出信号 4 ~ 20mA，报警继电器 DC 30V 2A（无源）

负载电阻 < 600

检测范围 0 ~ LEL

检测精度  $\pm 3\%$ F.S

分辨率 1%LEL

重复性 2%

响应时间 15 s (T90)

电气接口 3/4" NPT F（可选3/4" NPTM、1/2" NPTF/M、G3/4F/M）

防护等级 IP65

环境温度 -40 ~+70

环境湿度 10-93% RH (无冷凝)

环境压力 86~106kPa

显示方式 无

外形尺寸 157 × 153 × 90mm (HWD)

外壳颜色 灰

壳体材料 铝合金

重量 1.34kg

CMC证书 京制00000301号

防爆等级 Ex d CT6

消防证书 073074850825ROM