

波浪式橡胶止水带施工关键

产品名称	波浪式橡胶止水带施工关键
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	40.00/米
规格参数	拉伸强度:10Mpa 型号:波型 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

波浪式橡胶止水带

波浪式橡胶止水带系我公司研发，于井管防水密封，止水带独特的虹吸设计及膨胀配方，能遇水快速膨胀，防止渗水、漏水，该产品常用规格：宽10厘米，厚1厘米，长度可根据实际需要订做。

在趾板与面板间的止水槽找平后，先安装50氯丁橡胶棒，再安装波形橡胶止水带，氯丁橡胶棒之间采用对接，接头采用胶水和胶带粘结补强，为防止滑落移位，用细铅丝固定在缝槽内的沥青杉板上。波形橡胶止水带两边用50×6mm镀锌扁铁和预先埋设的带有螺栓的角钢固定，氯丁橡胶棒和波形止水带均采用自上而下的顺序施工。

波浪橡胶止水带施工的关键是止水带要平顺，接头的连接质量要可靠。由于整个周边缝止水槽有多处转折，对于转折角度较小的位置，波浪止水带可以直接按缝槽走向施工，但对于转折角度较大的部位（如河床与两岸坡处的转角），直接施工将造成止水带扭曲，对后期填料施工有影响，且固定扁钢与预埋的角钢压不紧，止水带边缘有空隙。为此施工时先将止水带切断，再按转折角度连接。

波浪橡胶止水带接头采用厂家提供的硫化接头仪连接（适用于180°接头），针对波浪止水带接头多角度（不限于180°）的特点，我们对硫化接头仪进行了改进，满足了不同角度的连接。止水带接头处应清洗干净，两边切割成45°角，中间填塞薄的生胶带后对接，切割面要平顺整齐。