

# SWL2.5吨蜗轮丝杆升降机

产品名称	SWL2.5吨蜗轮丝杆升降机
公司名称	吴桥华康减速机厂
价格	350.00/台
规格参数	品牌:华康 型号:SWL 规格:2.5
公司地址	河北吴桥
联系电话	13722759187

## 产品详情

SWL25蜗轮丝杆升降机SWL25蜗轮螺杆升降机，是通过蜗轮传动螺杆完成提升、下降、推进、翻转等功能，是一种基础起重部件，已列为JB/T8809-1998标准。广泛地用于机械、冶金、水利、化工、医疗、文化、卫生等各个行业，具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便、使用灵活、可靠性好、稳定性高、使用寿命长等优点，可以用电动机或其它动力直接带动，也可以手动。本系列蜗轮螺杆升降机可以自锁，承载能力2.5t ~ 120t，最高输入转速1500r/min，最大提升速度2.7m/min，有不同的结构型式和装配方式，工作环境温度在-20 ~ 100 之间，提升高度按用户要求制造。

SWL25蜗轮丝杆升降机型式：

### 2.1结构型式

1型-蜗轮与螺杆为螺纹联接，丝杆作轴向移动。

型-蜗轮与螺杆为键联接，螺杆上配螺母。丝杆作旋转运动，螺母作轴向移动。

### 2.2装配型式

升降机每种结构型式又分为两种装配型式：

1型结构型式有两种装配型式：2型结构型式有两种装配型式：

A型：螺杆工作端在上；向上移动。A型：螺杆工作端在上，螺母上顶或下拉；

B型：螺杆工作端在下；向下移动。B型：螺杆工作端在下，螺母下压或上拉；

### 2.3螺杆头部型式

1型结构型式螺杆头部分为I型（圆柱型）、II型（法兰型）、III型（螺纹型）和IV型（扁头型）四种型式

2型结构型式螺杆头部分为I型（圆柱型）和III型（螺纹型）两种型式

2.4传动比 升降机蜗轮蜗杆传动分为两种传动比，即普通（P）和慢速（M）。

### 2.5螺杆的防护

1型升降机螺杆的防护分为：基本型、防旋转型（F）和带防护罩型（Z）；

2型升降机螺杆的防护分为：基本型和带防护罩型（Z）