

# 天津小猫电缆批发 NG-A柔性防火电缆

产品名称	天津小猫电缆批发 NG-A柔性防火电缆
公司名称	天津市小猫线缆股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市武清区自行车王国产业园区丽园道8号
联系电话	022-24300301

## 产品详情

该类柔性防火电缆在安装完毕后能够保证应急使用，平时也可作为耐温 125无卤阻燃电缆、耐火电缆使用，因该系列电缆覆盖面广，既克服刚性防火电缆的缺陷，又发挥了柔性防火电缆的优势，并且为各重点工程提供了实用产品，使现代工程在电气线路中达到了短路不燃烧，燃烧不短路的功效，本文采用的应用案例证明柔性矿物绝缘电缆不仅在消防报警和紧急救生回路等防火性能上能够成功应用，在高密度电流及其他特殊性能要求的情况下也能得推广应用。耐火标准，通过BS6387三项考核：即9503h火焰下不击穿，65030min后承受15min的水喷淋(直接浸水亦可)，950火焰下承受15min的敲击振动而不破坏，从而在耐火性能上完全达到BTT的考核标准。该产品1.56平方规格可生产137芯，10240平方规格可生产15芯，300630平方可生产单芯,长度可根据用户需要，整根无接头整盘交货。敷设时可不必另行穿管，具有BTT同等的防水、防冲击功能。具有良好的防鼠、防蚁、防辐射功能,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐久性。工作温度低、线损小、抗过载能力强，使用寿命长、安全性高，在有环保要求的项目中尤其适合应用。防爆(电缆中高度压实的绝缘材料及专门密封套安装的电缆终端可以阻止蒸汽、气体和火焰进入与电缆连接的电气设备，因而实用于有爆炸危险的地方和各种防爆设备、器材的连线。)耐腐蚀(BTLY系列矿物绝缘电缆的金属套具有高耐腐蚀性，对于大多数的装置来说，它不需要采取附加的防护措施；即使在电缆的金属护套易遭受化学品腐蚀或工业污染严重的地方，因为电缆最外层有塑料外护套的保护，它仍然安全。)机械强度高(BTLY系列矿物绝缘电缆坚固耐用，在电缆直径变形三分之一的情况下仍可正常工作，即使经受剧烈的机械破坏，也不会损害其电性能。)主要功能：用铝为主要材料金属管挤出代替铜管拉拔不但简化了工艺提高了效率，而且使产品成本大幅下降（铝材仅为铜材综合成本的1/10）。用铝管之所以能代替铜管，在高温火焰下不熔，得益于铝管外挤覆的膨胀耐火层：在火焰侵袭下膨胀层发泡固化，形成厚厚的屏障阻隔了火焰对铝管的直接喷射。不但铝管的完整性得以保存，而且使云母带受热温度降低至600以下，云母带绝缘的稳定性无疑得到提高（云母带的绝缘电阻随温度的降低而上升）由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料，所以它就具有其他电缆所不可能具有的优点。如防火、载流量大、耐机械损伤、无卤无毒、防爆、防水、耐腐蚀、寿命长、安全、耐过载、耐高温、成本低、弯曲半径小、防蚁、防鼠咬、铜护套作保护接地线等特点。业务受理：13902192656，022-24300301天津小猫电线电缆厂。