

ME500全自动电容电桥测试仪

产品名称	ME500全自动电容电桥测试仪
公司名称	武汉摩恩智能电气有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区关山一路特1号华中曙光软件园研发楼D栋501号
联系电话	15623187906

产品详情

产品特征

- 1.量程自动转换。
- 2.储存数据。
- 3.大屏幕液晶（320 × 240 × LCD）显示, 汉字菜单操作提示。
- 4.实现波形和测量处理数据同屏显示，使测试过程更直观。
- 5.ME500全自动电容电桥测试仪具有设置、校正和调试功能

产品介绍

ME500全自动电容电桥测试仪着重解决了以下问题：

- (1) 现场测量电容器需拆除连接线，不仅工作量大而且易损坏电容器；
- (2) 电容表输出电压低而导致故障检出率低。

ME500全自动电容电桥测试仪具有测量工作量大、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。此外，它的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用，具有一机多能的功效。

产品参数

- 1、 ME500全自动电容电桥测试仪测量范围及精度：

a. 电容测量

(1) 电容范围：0.1 μ F ~ 2,000 μ F；

(2) 容量范围：5 ~ 20,000kvar；

(3) 测量精度： $\pm 1.0\%$ ；

(4) 分辨率：0 ~ 1.999 μ F $\pm 1.0\%$ rdg；

0 ~ 19.99 μ F $\pm 1.0\%$ rdg；

0 ~ 199.9 μ F $\pm 1.0\%$ rdg；

0 ~ 1999 μ F $\pm 1.0\%$ rdg；

b. 电流测量

(1) 电流测量范围：0 ~ 199.9mA；

0 ~ 1.999A；

0 ~ 19.99A；

0 ~ 199.9A

0 ~ 1000A；

(2) 测量精度： $\pm 1.0\%$ ；

2、工作电源：

a. 额定电压：工频220V $\pm 10\%$ ；

b. 额定频率：50Hz；

c. 额定输出：26V/500VA；

3、工作条件：

a. 环境温度：0 ~ +40

b. 相对湿度：90%

4、显示方式：大屏幕液晶示屏全汉字输出，TP μ p-40面板式热敏打印机

5、外形：320 \times 360 \times 160 mm

6、重量：8 kg