

库班热定型机高温链条油 耐高温链条油

产品名称	库班热定型机高温链条油 耐高温链条油
公司名称	武汉晟世丰化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	运动粘度(40) , mm ² /s:226 闪点 (COC) , ° C:280 倾点 , ° C:-28
公司地址	武汉市东西湖区融园国际A座1608室
联系电话	027-83257688 13162006901

产品详情

C-Lubri Gaea HSG 4402

热定型机油

本品是以合成油为基础油，并加入抗氧等添加剂精制而成。

性能特点

- 1、具有黏度指数高、黏温性能好的特点，既能满足烘房高温润滑的要求，又能保证在常温下的启动。
- 2、 具有较高的闪点，可保证设备安全工作。
- 3、具有在热氧化条件下发生分解反应，裂解成小分子物质的性能，使链条及轨道积炭极少，且清焦容易。

推荐应用

- 1、 适用于纺织行业的国产M751、M771、Z H921型和日新、亚砷、力根、美光等热定型机和引进SST树脂整理机道轨、链条的润滑。
- 2、 最高使用温度为200 。

典型数据

项 目	典型数据	试验方法
外观	黄色	ASTM D156

运动粘度(40) , mm ² /s	226	ASTM D445
运动粘度(100) , mm ² /s	30	ASTM D445
粘度指数 (VI)	188	ASTM D2270
闪点 (COC) , ° C	280	ASTM D92
倾点 , ° C	-28	ASTM D97
酸值 , mg KOH/g	< 0.1	ASTM D664
锈蚀试验	通过	ASTM D665B

注意事项

在贮运和使用过程中，应防止杂质和水分混入。

请勿与其它油品混用。

在高温下有一定蒸发损失，使用时要特别注意打开风道，以免发生事故。

包装规格

18L塑桶，170kg铁桶

产品储存

任何润滑产品都应存放在室内或遮挡物下；当室外存放不可避免时，应首先考虑水平放置，以避免雨水或潮湿空气侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。使用贮运过程中要防止异物污染。

产品不应储存在超过 60 或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。

健康、安全和环保

产品在正确使用下对健康和安全无害，在使用、加注和抛弃时，若能正确合理地按照工业和卫生学的标准执行，不会产生副作用。

健康、安全和环保的资料在C-Lubri系列产品的“材料安全数据表”(MSDS)中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和紧急救护措施，以及环境因素和废弃物的处理等。

同时应该注意使用过的产品中含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。

武汉晟世丰化学品有限公司链条油产品：压力锅生产线高温链条油、拉伸拉幅机高温链条油、钢化玻璃线高温链条油、电梯专用合成高温链条油、热定型机油、仓储设备喷涂线链条油、升降机链条油、垂直提升储存货架链条油、斗提机链条润滑油、输送机链条润滑油、易拉罐印刷版线链条油等。