

库班升降机链条油 链条润滑油

产品名称	库班升降机链条油 链条润滑油
公司名称	武汉晟世丰化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	运动黏度(40) , mm ² /s:131 闪点(开口) , :220 倾点 , :-15
公司地址	武汉市东西湖区融园国际A座1608室
联系电话	027-83257688 13162006901

产品详情

C-Lubri Gaea PC 1500

升降机，垂直提升储存货架链条油

PC 1500链条油是一种高效润滑剂，专为传动链条设计，提供方便、有效的润滑及防护，特别适合一些自动润滑装置。产品具有优良的渗透能力，提供耐重负荷能力、有效地减少磨损及延长链条寿命。

性能特点

- 1、抵御高负载。
- 2、优异的防腐蚀保护。
- 3、不会低落或飞溅。
- 4、使用范围广，润滑作用持久。

推荐应用

- 1、适用于升降机，垂直提升储存货架链条的润滑。

典型数据

项	典型	试验
目	数据	方法
外观	淡黄	AST
	色液	M

体	D156
运动黏度(40℃), mm ² /s	131 AST M D445
黏度指数	116 AST M D2 270
闪点(开口), 锈蚀试验(蒸馏水) 倾点,	220 AST M D92 无 AST M D6 65B -15 AST M D97

注意事项

根据设备用油规定选择黏度合适的油品。

使用本产品时必须把润滑系统清理干净，然后加入。

使用及贮运过程中要防止异物污染，严防机械杂质及水混入。

包装规格

20L塑桶，170kg铁桶。

产品储存

任何润滑产品都应存放在室内或遮挡物下；当室外存放不可避免时，应首先考虑水平放置，以避免雨水或潮湿空气侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。使用贮运过程中要防止异物污染。

产品不应储存在超过 60℃ 或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。

健康、安全和环保

产品在正确使用下对健康和安全无害，在使用、加注和抛弃时，若能正确合理地按照工业和卫生学的标准执行，不会产生副作用。

健康、安全和环保的资料在C-Lubri系列产品的“材料安全数据表”(MSDS)中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和紧急救护措施，以及环境因素和废弃物的处理等。

同时应该注意使用过的产品中含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。

武汉晟世丰化学品有限公司链条油产品：压力锅生产线高温链条油、拉伸拉幅机高温链条油、钢化玻璃

线高温链条油、电梯专用合成高温链条油、热定型机油、仓储设备喷涂线链条油、升降机链条油、垂直提升储存货架链条油、斗提机链条润滑油、输送机链条润滑油、易拉罐印刷版线链条油等。