

库班斗提机链条润滑油 武汉链条油厂家

产品名称	库班斗提机链条润滑油 武汉链条油厂家
公司名称	武汉晟世丰化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	运动黏度(40) , mm ² /s:131 黏度指数:116 闪点(开口) , :220
公司地址	武汉市东西湖区融园国际A座1608室
联系电话	027-83257688 13162006901

产品详情

C-Lubri Gaea PC 1501

斗提机链条润滑油

本产品是一种高效润滑剂，专为传动链条设计，提供方便、有效的润滑及防护，特别适合一些自动润滑装置。产品具有优良的渗透能力，提供耐重负荷能力、有效地减少磨损及延长链条寿命。

性能特点

- 1、抵御高负载。
- 2、优异的防腐蚀保护。
- 3、不会低落或飞溅。
- 4、使用范围广，润滑作用持久。

推荐应用

适用于斗提机链条的润滑。

典型数据

项	典型	试验
目	数据	方法
外观	淡黄	AST

色液	M
体	D156
运动黏度(40℃), mm ² /s	131 AST M D445
黏度指数	116 AST M D270
闪点(开口)	220 AST M D92
锈蚀试验(蒸馏水)	无 AST M D65B
倾点	-15 AST M D97

注意事项

根据设备用油规定选择黏度合适的油品。

使用本产品时必须把润滑系统清理干净，然后加入。

使用及贮运过程中要防止异物污染，严防机械杂质及水混入。

包装规格

20L塑桶，170kg铁桶。

产品储存

任何润滑产品都应存放在室内或遮挡物下；当室外存放不可避免时，应首先考虑水平放置，以避免雨水或潮湿空气侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。使用贮运过程中要防止异物污染。

产品不应储存在超过 60℃ 或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。

健康、安全和环保

产品在正确使用下对健康和安全无害，在使用、加注和抛弃时，若能正确合理地按照工业和卫生学的标准执行，不会产生副作用。

健康、安全和环保的资料在C-Lubri系列产品的“材料安全数据表”(MSDS)中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和紧急救护措施，以及环境因素和废弃物的处理等。

同时应该注意使用过的产品中含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用

过的油品有皮肤接触。

武汉晟世丰化学品有限公司链条油产品：压力锅生产线高温链条油、拉伸拉幅机高温链条油、钢化玻璃线高温链条油、电梯专用合成高温链条油、热定型机油、仓储设备喷涂线链条油、升降机链条油、垂直提升储存货架链条油、斗提机链条润滑油、输送机链条润滑油、易拉罐印刷版线链条油等。