

# 库班钢化玻璃线高温链条油 合成高温链条油

产品名称	库班钢化玻璃线高温链条油 合成高温链条油
公司名称	武汉晟世丰化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	运动粘度(40 )，MM2/S:345 粘度指数(VI) :150 闪点(COC)， ° C:294
公司地址	武汉市东西湖区融园国际A座1608室
联系电话	027-83257688 13162006901

## 产品详情

C-Lubri Gaea POE 3200

钢化玻璃线高温链条油

本品由高品质的合成POE基础油和添加剂调和而成的，不含能够形成固体残留物的物质。用于环境温度经常超过280 的轴承、链条、滑轨及齿轮等的润滑。

性能特点

- 1、优异的高温稳定性和极低的蒸发损失：高温下积碳及结焦倾向极低并保持液体润滑膜，油品消耗低，极少烟雾，不产生有害气体。
- 2、优异的清净性：是无灰润滑剂，可以消除因固体积累而导致的清理问题和减少停工时间，有助于清洁被其它较差的链条润滑剂污染的链条。
- 3、是清洁的流体膜润滑剂，具有优异的润滑性能，可以明显降低能耗。
- 4、含有特种润滑添加剂组合，具有优异的抗磨、防锈和抗氧抗腐性能，对设备提供更好的保护。
- 5、具有较高的粘度指数，在高温下粘附性较好，提供良好的润滑。
- 6、温度使用范围：-20 --280 ，短期内可达300 。

推荐应用

- 1、适用于钢化玻璃线高温链条的润滑。

## 2、 其它高温场合。

### 典型数据

项 目	典型数据	试验方法
外观	淡黄色	ASTM D156
运动粘度(40 ) , mm <sup>2</sup> /s	345.0	ASTM D445
运动粘度(100 ) , mm <sup>2</sup> /s	27.2	ASTM D445
粘度指数 ( VI )	150	ASTM D2270
闪点 ( COC ) , ° C	294	ASTM D92
倾点 , ° C	-28	ASTM D97
酸值 , mgKOH/g	< 0.2	ASTM D664
锈蚀试验	通过	ASTM D665B
腐蚀 ( 45#钢 , 100 , 3h )	合格	ASTM D130
蒸发度 ( 200 , 2h ) , %质量分数 < 1.5		ASTM D5800

### 注意事项

在贮运和使用过程中，应防止杂质和水分混入。

请勿与其它油品混用。

在高温下有一定蒸发损失，使用时要特别注意打开风道，以免发生事故。

### 包装规格

18L塑桶，170kg铁桶

### 产品储存

任何润滑产品都应存放在室内或遮挡物下；当室外存放不可避免时，应首先考虑水平放置，以避免雨水或潮湿空气侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。使用贮运过程中要防止异物污染。

产品不应储存在超过 60 或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。

### 健康、安全和环保

产品在正确使用下对健康和安全无害，在使用、加注和抛弃时，若能正确合理地按照工业和卫生学的标准执行，不会产生副作用。

健康、安全和环保的资料在C-Lubri系列产品的“材料安全数据表”(MSDS)中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和紧急救护措施，以及环境因素和废弃物的处理等。

同时应该注意使用过的产品中含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。

武汉晟世丰化学品有限公司链条油产品：压力锅生产线高温链条油、拉伸拉幅机高温链条油、钢化玻璃线高温链条油、电梯专用合成高温链条油、热定型机油、仓储设备喷涂线链条油、升降机链条油、垂直提升储存货架链条油、斗提机链条润滑油、输送机链条润滑油、易拉罐印刷版线链条油等。