

# 库班电梯专用合成高温链条油 耐高温链条油

产品名称	库班电梯专用合成高温链条油 耐高温链条油
公司名称	武汉晟世丰化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	运动粘度(40 )，MM2/S:223 粘度指数(VI) :170 闪点(COC)， ° C:220
公司地址	武汉市东西湖区融园国际A座1608室
联系电话	027-83257688 13162006901

## 产品详情

C-Lubri Gaea SEO系列

电梯专用合成高温链条油

本品由合成基础油添加高效进口添加剂精制而成；润滑效果好，使用寿命长。

性能特点

- 1、优异的化学稳定性和抗腐蚀能力，防止电梯铜部件腐蚀。
- 2、良好的油润性，摩擦系数小，油膜强度大，保证齿轮箱在温度变化时，能充分润滑蜗轮蜗杆副。
- 3、极好的负载承载能力，优异的极压抗磨性，防止齿面磨损。
- 4、高温下热氧化安定性能良好，允许在较高温度下使用。
- 5、粘度指数高，凝点低，适用于寒冷地区及温度变化较大的地区使用。
- 6、较低的牵引系数，传动效率高，防止齿轮过热。

推荐应用

- 1、适用于各种类型的电梯曳引机、扶梯曳引机和电梯减速装置的润滑。
- 2、满足进口和国产各种自动扶梯(如OTIS、三菱、日立、LG、迅达等)的润滑需要。

典型数据

项 目	典型数据			试验方法
	SEO 220	SEO 320	SEO 460	
运动粘度(40 ) , m m <sup>2</sup> /s	223	325	465	ASTM D445
粘度指数 ( VI )	170	220	220	ASTM D2270
闪点 ( COC ) , ° C	220	220	230	ASTM D92
倾点 , ° C	-35	-34	-32	ASTM D97
水分 , %	无	无	无	GB/T3535
PB值 , kg	171	181	201	GB/T 3142

## 注意事项

本品与合成烃、酯型、矿物油等油品不能混溶，使用本品前请清理油箱中的原用油。

使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入。

使用温度在100 以内时，可用丁腈胶制成的密封件，使用的持续温度较高时，建议采用氟橡胶或硅橡胶制成的密封件。

油品对工业漆不适应，建议采用环氧树脂或改性酚树脂涂料。

油位计宜采用玻璃或聚酰胺材料制品。

## 包装规格

18L塑桶，170kg铁桶

## 产品储存

任何润滑产品都应存放在室内或遮挡物下；当室外存放不可避免时，应首先考虑水平放置，以避免雨水或潮湿空气侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。使用贮运过程中要防止异物污染。

产品不应储存在超过 60 或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。

## 健康、安全和环保

产品在正确使用下对健康和安全无害，在使用、加注和抛弃时，若能正确合理地按照工业和卫生学的标准执行，不会产生副作用。

健康、安全和环保的资料在C-Lubri系列产品的“材料安全数据表”(MSDS)中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和紧急救护措施，以及环境因素和废弃物的处理等。

同时应该注意使用过的产品中含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。

武汉晟世丰化学品有限公司链条油产品：压力锅生产线高温链条油、拉伸拉幅机高温链条油、钢化玻璃线高温链条油、电梯专用合成高温链条油、热定型机油、仓储设备喷涂线链条油、升降机链条油、垂直提升储存货架链条油、斗提机链条润滑油、输送机链条润滑油、易拉罐印刷版线链条油等。