

厂家汇总常规悬臂式交通路牌规格大全

产品名称	厂家汇总常规悬臂式交通路牌规格大全
公司名称	东莞市吉顺通智能科技有限公司
价格	2688.00/套
规格参数	规格:4000*2400mm 厚度:3.0 反光膜:IV类
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔新工业区开拓路128号
联系电话	0769-82955662 13631715354

产品详情

吉顺通交通路牌厂家专业定制市政道路交通路牌，高速公路标志牌，乡村道路指示牌，悬臂式F牌，标志杆，预埋件等相关产品，吉顺通根据十年经验总结华南地区常用的悬臂式F型标志牌标志杆规格尺寸大全：

- (1)牌面2400*1200mm配立柱 165*6500*6.0mm横杆 76*3000*5.0mm
- (2)牌面3000*1500mm配立柱 219*7000*8.0mm横杆 89*3500*5.0mm
- (3)牌面3000*2000mm配立柱 219*7500*8.0mm横杆 114*4000*5.0mm
- (4)牌面3500*2000mm配立柱 273*7500*8.0mm横杆 140*4500*6.0mm
- (5)牌面4000*2000mm配立柱 273*7500*8.0mm横杆 140*4500*6.0mm
- (6)牌面4000*2200mm配立柱 273*7700*8.0mm横杆 140*4910*6.0mm
- (7)牌面4000*2400mm配立柱 273*7900*8.0mm横杆 140*4910*6.0mm
- (8)牌面4000*2500mm配立柱 325*8000*10.0m横杆 165*5000*6.0mm
- (9)牌面4000*3000mm配立柱 325*8500*10.0m横杆 165*5000*6.0mm

(10)牌面5000*2500mm配立柱 325*8000*10.0mm横杆 165*6000*6.0mm

(11) 4500*2700mm, 配立柱 325*8000*10.0mm横杆 165*6000*6.0mm

若需要了解更多交通路牌尺寸及报价, 请联系吉顺通公司。

另外交通路牌的设置及安装方法如下:

交通路牌的任何部分不得侵入公路建筑界限以内, 路测柱式公路交通路牌的任何部分不得侵入公路建筑界限以内, 路测柱式交通标志的安装高度应考虑其版面规格、所在位置的线形特点、是否有行人通行等因素。设置在小型车比例较大的公路上时, 标志板下缘距离路面的高度可根据实际情况减小, 但不宜小于120cm。设置在有行人、非机动车通行的公路路侧时, 设置高度应大于180cm。悬臂、门架式等悬空标志净空高度应预留20—50cm的余量。

2、悬臂式、门架式标志牌, 其设置高度应满足建筑界限的规定。一般道路, 标志下缘到路面的净空高度必须确保4.5m, 高速公路的净空高度必须确保5.2以上。考虑到施工误差、标志板变形下垂、路面加罩面等因素, 需预留50cm余量。

部分城市地区旅游交通引导服务的空白, 增强了城市旅游引导功能, 初步形成了主城区旅游区标志完全覆盖的基本布局, 游客可通过旅游区标志牌的引导顺利到达目的地, 为下一步旅游交通引导系统化、智能化打下良好基础。

我国各级公路适合以下标准的交通路牌, 交通标志板, 城市道路及旅游区、厂区、矿区、港口、林场、机场等地区的交通路牌也可参照使用。

交通路牌的板面材料根据是否具备逆反射的特性, 公路交通路牌可分为反光型和不反光型。

旅游区交通路牌特点: 是为吸引和指引人们从高速公路或其他道路上前往邻近的旅游区, 在通往旅游景点的路口设置的标志, 使旅游者能方便地通往旅游区的方向和距离, 了解旅游项目的类别。旅游区标志分为指引标志和旅游符号标志两大类。

旅游区交通路牌作用: 提供旅游景点方向、距离的标志。为吸引和指示人们从高速公路或其他道路上前往邻近的旅游区, 应在通往旅游景点的叉路口设置一系列旅游标志, 使旅游者, 能方便的识别通往旅游区的方向和距离, 了解旅游项目的类别其它辅助标志: 起辅助说明作用的标志。

东莞市吉顺通交通路牌厂家专业生产各种道路标志牌; 交通标志杆、单悬式标志杆、双悬式标志杆、交通信号灯杆、交通标志牌、指路牌、警告标志牌、禁止标志牌、停车场标志牌、道路施工安全标志牌等交通道路标识; 做工细致、在质量保证下我司将以最低价出售!