厂家汇总常规悬臂式交通路牌规格大全

产品名称	厂家汇总常规悬臂式交通路牌规格大全
公司名称	东莞市吉顺通智能科技有限公司
价格	2688.00/套
规格参数	规格:4000*2400mm 厚度:3.0 反光膜:IV类
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔新工业区开拓路128号
联系电话	0769-82955662 13631715354

产品详情

吉顺通交通路牌厂家专业定制市政道路交通路牌，高速公路标志牌，乡村道路指示牌，悬臂式F牌，标志杆，预埋件等相关产品，吉顺通根据十年经验总结华南地区常用的悬臂式F型标志牌标志杆规格尺寸大全：

(1)牌面2400*1200mm配立柱Φ165*6500*6.0mm横杆Φ76*3000*5.0mm

(2)牌面3000*1500mm配立柱Φ219*7000*8.0mm横杆Φ89*3500*5.0mm

(3)牌面3000*2000mm配立柱Φ219*7500*8.0mm横杆Φ114*4000*5.0mm

(4)牌面3500*2000mm配立柱Φ273*7500*8.0mm横杆Φ140*4500*6.0mm

(5)牌面4000*2000mm配立柱Φ273*7500*8.0mm横杆Φ140*4500*6.0mm

(6)牌面4000*2200mm配立柱Φ273*7700*8.0mm横杆Φ140*4910*6.0mm

(7)牌面4000*2400mm配立柱Φ273*7900*8.0mm横杆Φ140*4910*6.0mm

(8)牌面4000*2500mm配立柱Φ325*8000*10.0m横杆Φ165*5000*6.0mm

(9)牌面4000*3000mm配立柱Φ325*8500*10.0m横杆Φ165*5000*6.0mm

(10)牌面5000*2500mm配立柱Φ325*8000*10.0mm横杆Φ165*6000*6.0mm

（11）4500*2700mm，配立柱Φ325*8000*10.0mm横杆Φ165*6000*6.0mm

若需要了解更多交通路牌尺寸及报价，请联系吉顺通公司。

另外交通路牌的设置及安装方法如下：

交通路牌的任何部分不得侵入公路建筑界限以内，路测柱式公路交通路牌的任何部分不得侵入公路建筑界限以内，路测柱式交通标志的安装高度应考虑其版面规格、所在位置的线形特点、是否有行人通行等因素。设置在小型车比例较大的公路上时，标志板下缘距离路面的高度可根据实际情况减小，但不宜小于120cm。设置在有行人、非机动车通行的公路路侧时，设置高度应大于180cm。悬臂、门架式等悬空标志净空高度应预留20—50cm的余量。

2、悬臂式、门架式标志牌，其设置高度应满足建筑界限的规定。一般道路，标志下缘到路面的净空高度必须确保4.5m，高速公路的净空高度必须确保5.2以上。考虑到施工误差、标志板变形下垂、路面加罩面等因素，需预留50cm余量。

部分城市地区旅游交通引导服务的空白，增强了城市旅游引导功能，初步形成了主城区旅游区标志完全覆盖的基本布局，游客可通过旅游区标志牌的引导顺利到达目的地，为下一步旅游交通引导系统化、智能化打下良好基础。

我国各级公路适合以下标准的交通路牌，交通标志板，城市道路及旅游区、厂区、矿区、港口、林场、机场等地区的交通路牌也可参照使用。

交通路牌的板面材料根据是否具备逆反射的特性，公路交通路牌可分为反光型和不反光型。

旅游区交通路牌特点：是为吸引和指引人们从高速公路或其他道路上前往邻近的旅游区，在通往旅游景点的路口设置的标志，使旅游者能方便地通往旅游区的方向和距离，了解旅游项目的类别。旅游区标志分为指引标志和旅游符号标志两大类。

旅游区交通路牌作用：提供旅游景点方向、距离的标志。为吸引和指示人们从高速公路或其他道路上前往邻近的旅游区，应在通往旅游景点的叉路口设置一系列旅游标志,使旅游者，能方便的识别通往旅游区的方向和距离，了解旅游项目的类别其它辅助标志：起辅助说明作用的标志。

东莞市吉顺通交通路牌厂家专业生产各种道路标志牌；交通标志杆、单悬式标志杆、双悬式标志杆、交通信号灯杆、交通标志牌、指路牌、警告标志牌、禁止标志牌、停车场标志牌、道路施工安全标志牌等交通道路标识；做工细致、在质量保证下我司将以最低价出售！