

新型匀质保温板设备与水泥基匀质防火板切割设备厂家

产品名称	新型匀质保温板设备与水泥基匀质防火板切割设备厂家
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	规格:2000*160 型号:001 传动方式:履带
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

新型匀质保温板设备与水泥基匀质防火板切割设备厂家

匀质板设备结构：1、搅拌机；2、去皮切割机；3、断块切割机；4、多片切割机；5、热缩包装机；6、匀质板生产线

一.防火阻燃性能良好

- 1.不可燃——特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为A级
- 2.耐高温——使用温度可以达1000 ° C,熔点可以到1500 ° C以上
- 3.无形变——高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落
- 4.稳定可靠——过火后，物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用
- 5.寿命长——本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大，与建筑本同寿命，不许后期更换保温层

二.A级不燃保温板性能优越

容重Kg/m³ 160 —— 200

抗压 0.4 —— 0.5

拉拔 0.2 —— 0.26

导热 W/(m.k) 0.042 —— 0.045

三.环保无毒害

- 1.无烟雾——过火时无烟雾产生
- 2.无毒素——不含苯、甲醛等有害物质
- 3.无公害——无三废排放，对周围环境无危害

四.憎水透气吸音

- 1.憎水效果好，吸水率小于10%
- 2.蜂窝状结构使产品透气性能优异，吸音性能出众
- 3.维持高憎水的前提下拥有良好的可操作性，保证板材可以高强度粘接。

匀质保温板设备可多可少，根据用户产量、场地、资金情况灵活配置，可选用单体切割机、连续切割系统，也可以根据要求订做设备。