

呋喃树脂胶泥呋喃树脂砂浆系列材料厂家出厂价格

产品名称	呋喃树脂胶泥呋喃树脂砂浆系列材料厂家出厂价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	11.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:FSP 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

FSP呋喃树脂系列产品

一、产品特点

FSP呋喃树脂系列产品是中冶建筑研究总院有限公司研制开发的科研成果，由呋喃树脂与胶泥、玻璃钢粉、砂浆粉、混凝土粉按比例配制而成。它具有粘度低、耐酸、耐碱、耐溶剂及耐酸碱交替腐蚀的优良性能。

二、应用范围

胶泥：呋喃树脂胶泥是一种用于粘接铸石的新型粘结剂，它是依据铸石理化性能研究的成果。该产品既保持了呋喃树脂的耐酸、碱、耐溶剂的优良性能，又提高了粘接强度，缩短了固化时间，扩大了适应范围，该树脂与呋喃粉、玻璃钢粉配合使用，可制成呋喃粘结胶泥和呋喃玻璃钢胶泥。可用于铸石、陶板、瓷板、花岗石、不锈性石墨块等防腐蚀板材与混凝土、金属或非金属材料层表面的粘接，也可以捣固耐腐蚀混凝土。**砂浆：**用于防腐工程中地面、踢脚板、墙裙、槽池、地坑、设备基础等部位的防腐蚀整体面层和花岗岩等块材的砌筑。**玻璃钢：**用于防腐工程中槽池、地沟、设备基础的隔离层及整体玻璃钢制品等的设备。**混凝土：**用于防腐工程整体槽池、地沟、地坑的灌注。

三、性能指标

GB 50212-2014 《建筑防腐蚀工程施工规范》

项目	指标		
	呋喃胶泥	呋喃砂浆	呋喃混凝土
抗压强度，MPa	70.0	60.0	60.0
抗拉强度，MPa	6.0	6.0	—

黏结强度，MPa 胶泥与耐酸砖 2.5 — —

(十字交叉法)

四、安全防护

施工前必须对参加施工的人员及管理人员进行安全教育。

涂料存放、搅拌及施工时，应注意通风，要严禁吸烟、明火，必须配备灭火器具，施工现场的电气设备、照明灯具及开关应选用防爆型。

施工人员应穿戴防护用品，当皮肤与涂料接触时，应及时用稀释剂擦净，然后用清水洗净。清洗容器或工具可用稀释剂，但用量不可过多，并须在通风处进行。

五、包装贮存

1、树脂20kg/桶，铁桶或镀锌桶包装；粉料40kg/袋，内衬编织袋双层包装。

2、贮存在阴凉、通风、干燥处，呋喃树脂保质期为6个月，胶泥粉、玻璃钢粉、砂浆粉、混凝土粉保质期为一年。

卓能达工厂地址：青岛，济南，北京，郑州，西安，重庆，广州，兰州，贵阳，南昌，福州，南京，合肥，长春全国就近发货。