

# 卧式三坐标深数控深孔钻床

产品名称	卧式三坐标深数控深孔钻床
公司名称	东莞市铭英数控机械有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:卧式数控深孔钻床 型号:三坐标数控深孔钻床 产地:东莞铭泰深孔钻机床
公司地址	东莞市东坑镇骏发西路松源创新科技园
联系电话	0769-86006262 18922544682

## 产品详情

JHD1817卧式三坐标数控深孔钻机床特点：

1. 卧式数控深孔钻机床整机铸件采用高品质铸铁,并经过时效处理,使铸件组织均匀稳定,刚性高,稳定性好。
2. 三坐标数控深孔钻机床三轴丝杆采用进口台湾PMI高刚性、高精度丝杆,加工时提供更强大扭力,更加耐用。
3. 卧式数控深孔钻机床三轴直线导轨采用进口台湾上银高刚性、重负荷、高速度、高精密的滚珠直线导轨,保证了加工的高精度并且延长了直线导轨的使用寿命。
4. 三坐标数控深孔钻机床三轴进给驱动均采用知名品牌伺服电机及驱动器,并与滚珠丝杆直联,传动平稳,无背隙,同时其良好的刚性与优化的减震性能,极大的改善了传动系统的动态刚性,可实现快速移动。
5. 卧式数控深孔钻机床主轴电机采用强力伺服电机,可满足高低速的加工需求,并配自动油冷系统,确保加工时处于恒温状态。

JHD-1817数控深孔钻机床参数表

序号	项目	内容
1.	钻孔直径 (mm)	3~ 30mm
2.	钻孔深度 (mm)	1700mm
3.	工作台承重 (T)	12
4.	工作台尺寸 (mm)	1800mm*1000mm
5.	主轴功率 (KW)	7.5
6.	机床净重量 (T)	12
7.	主轴电机功率 (KW)	7.5
8.	主轴变频功率 (KW)	7.5
9.	刀具进给速度范围 (无级)	0~ 300mm/min (非限制性参数)
10.	机床外围尺寸(mm) (长*宽*高)	5300mm*4800mm*2800mm
11.	主轴调速范围 (无级)	0~ 6000r/min
12.	三轴伺服功率 (KW)	X轴 : 3.0 Y轴 : 3.0 Z轴 : 2.0
13.	三轴行程 (mm)	X轴 : 1800 Y轴 : 1100 Z轴 : 1700
14.	三轴丝杆型号(mm) (精度)	X轴 : 5010 Y轴 : 5010 Z轴 : 4010
15.	三轴导轨型号(mm) (精度)	X轴 : 45 Y轴 : 45 Z轴 : 35
16.	主轴刀头索咀	OZ-25
17.	跟刀架轴承	6010
18.	工作台T型槽 (mm)	国标32
19.	机床总功率(KW)	30
20.	高压油泵电机(KW)	7.5
21.	低压泵 (KW)	5.5
22.	排屑机功率 (KW)	0.75
23.	循环油泵电机(KW)	1.5
24.	主轴轴数	1轴
25.	三轴快移速度	8000mm/min
26.	孔径精度	IT8~ IT11
27.	孔的表面光洁度	Ra 3.2um
28.	孔轴线对基准的偏斜	0.1-0.15/500 (738C, 直径 10mm)
29.	油温控制系统功率	3P
30.	主轴内孔偏摆精度	0.001mm
31.	切削油冷却压力	2-100KG/cm <sup>2</sup>
32.	切削油循环流量	6-60L/min
33.	切削油箱容量	800L
34.	减震支承架	4个

东莞市铭英数控机械有限公司

Dongguan Mingying CNC Machinery Co.,Ltd

联系人：张先生

Contacts:Mr Zhang

手机：15361639518

Mobile phone:086-15361639518

深孔钻网址：<http://www.j-mart.com.cn/>

深孔钻论坛：<http://www.shenkongzuan.org>

邮箱：[sales@j-mart.com.cn](mailto:sales@j-mart.com.cn)

E-mail: [sales@j-mart.com.cn](mailto:sales@j-mart.com.cn)

地址：广东省东莞市东坑镇骏发西路松源创新科技城

address：Junfa West Road Dongkeng Dongguan City Guangdong Province China