



1??±2ml????????????????

2??

3??????6????????????????

4????????????????????

5????????????????????????

6??

????

GB/T 5750.5-2006 ??? GB 8538-2016????????????????  
???????????????????? HJ 537-2009 ?? ?????? ??-???????? HJ 484-2009 ?? ????????????????????? HJ  
503-2009 ?? ????????? 4-???????????????????? HJ 745-2015 ?? ????????????????????????????????? HJ 833-2017  
?? HJ 717-2014 ?????? ?????? ????

产品型号	NAI-ZLY-6X
冷却方式	外接低温恒温槽
蒸馏终点控制	加热+定时+称重双重控制
样品单元	6个,单孔单控温
加热方式	远红外陶瓷加热（无明火加热，防水）
冷却方式	制冷型含有封闭式内循环回流系统，无需外接冷却水源
防倒吸	有防真空电磁阀，具有防倒吸功能
控制精度	± 2ml
温度控制	单孔独立自动控温
数显控温	室温~400 °（温度可调）
时间控制	0~200min可调
升温时间	5~8min
蒸馏速度	12ml/min
蒸馏烧瓶规格	标配：500mlx6
馏出液接收瓶	标配：250mlx6
漏电保护装置	有保护
额定电压	220V/50HZ
单炉加热功率	0~450W
加热功率	0~2700W
外形尺寸	980x520x370mm