

# 碳纤维压机专用配套模温机

产品名称	碳纤维压机专用配套模温机
公司名称	南京欧能机械有限公司上海分公司
价格	38000.00/台
规格参数	欧能机械:90KW EUOT-90-120:120KW 江苏南京:150KW
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢8521室
联系电话	15951973919

## 产品详情

碳纤维压机专用配套模温机是一家生产、销售、维修服务为一体控温设备生产厂家之一,长期供应于山东的济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽、沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、家庄、邯郸、保定、张家口、承德、唐山、廊坊、沧州、衡水、秦皇岛、邢台、武汉,孝感、广西省的南宁,柳州,四川、徐州、无锡、苏州、扬州、泰州、常州、宿迁、淮安、盐城、南通、南京、镇江、连云港、江阴、宜兴、邳州、新沂、金坛、溧阳、太仓、吴江、如皋、通州、海门、启东、淮安、东台、大丰、扬州、高邮、江都、仪征、扬中、句容、泰兴、靖江、兴化、宿迁、杭州、湖州、嘉兴、宁波、绍兴、温州、丽水、金华、舟山、衢州、海宁、泰化、余姚、慈溪、上虞、嵊州、新昌、舟山、普陀、黄岩、温岭、椒江、瑞安、平阳、乐清、青田、义乌、东阳、永康、兰溪、上海、北京、重庆、天津、辽宁、甘肃等不同的城市,厂家直销价格优,质量保证,终身维护,欢迎来电咨询。

碳纤维压机专用配套模温机的产品配制组成：

- 1.泵浦：采用台湾元欣高温涡流泵，或德国SPECK高温联轴齿轮泵，耐高温180℃，高流量高压。
- 2.温控器：日本OMRON高精度液晶数显型双PID油控器，控温精度±1℃，节电30%。
- 3.空气开关：日本富士空气开关。
- 4.接触器、选择开关：法国施耐德。
- 5.高压力开关：韩国SPCC；
- 6.继电器：日本欧姆龙；
- 7.补水泵：意大利福利德；

8.逆相保护器：台湾安良欠逆相保护器；

9.球阀：意大利乐比高温球阀，耐高温200 。

10.发热管：瑞典进口丝双功率加热器，使用寿命长，适合不同温控场所。

11.管路系统：内部管路全部为304不锈钢一体成型，加热均匀，管损小，接口选用美国进口耐高温500蓝胶，杜绝漏油现象。

12.电磁阀：台湾鼎机UNID。

13.超温保护开关：意大利进口。

14.低压力开关：韩国SPCC；

15.间接冷却：韩国波雷京板式热交换器；

16.隔离式电气控制系统：台湾进口触摸式电脑PC板；

碳纤维压机专用配套模温机的产品特点：

- 1、电脑触摸式控制，操作简单易懂；
- 2、微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算；
- 3、安全保护及故障指示系统；
- 4、组件使用年限长；
- 5、升降温速度快，温度精确稳定；
- 6、独特的又功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显；
- 7、不锈钢一体成型，管损小，加热均匀；
- 8、开机自动排气功能；
- 9、模具回油温度检测表。

碳纤维压机专用配套模温机的优点：

具有完备的运行控制和安全监测装置，能实行自动化控制。

能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度。

热效率高，可达95%以上，控温精度可达 $\pm 1$  。

设备体积小，安装较灵活，宜安装在用热设备附近。

## 碳纤维压机专用配套模温机的保养：

1. 购买了新的模温机，在使用前请检查冷却水是否流通，防止因冷却水不足而对模温机产生损坏。我们要保持模温机的工作环境清洁，避免灰尘，这样可以大大延长模温机电器元件的使用寿命。
2. 新的模温机，我们要根据使用的导热媒介做出不同的保养的措施。对于媒介是水的，我们要保持水源的清洁，这样不容易结垢，还可以防止管路堵塞。对于媒介是油的，我们要根据使用温度，定期更换，对于200 以上的，我们要定期一两个月更换一次，而200 以下的，我们则可以一个季度左右更换一次，这样就很好避免了温度加不上的问题。
3. 在管路方面，我们要根据泵浦和压力的关系，来判断管路是否有堵塞的现象，如果压力过小，我们可以把发热管取出并用工具清理，特别是系统入口的过滤器网罩，最好一个月清洗一次。
4. 定期检查模温机水泵和油泵是否漏油，有需要的话，泵轴封也可以定期更换。
5. 电器元件上，我们可以根据元件的使用寿命适时地更换，定期地测试，以保障安全。