

供应铸铁圆拍门

产品名称	供应铸铁圆拍门
公司名称	新河县常兴水利机械厂
价格	10000.00/台
规格参数	常兴:1 CX:1 河北:1
公司地址	新河县城西工业区
联系电话	86-0319-4865330 13503287901

产品详情

一、节能型侧开式拍门（又名：节能型灌排防洪阀）是目前国内外排灌泵站阀门，普遍使用的是旋挂式拍门和浮箱式拍门，这种拍门存在开启角度小，水流阻力大，能源损耗多等缺陷，我们根据力学原理，将阀体前端右边的铰轴竖向布置，并向左倾斜一定角度，利用拍门的自重水平分力作为闭门动力，达到减小拍门开启阻力和自动关闭的目的。采用同轴技术，以达到用户最佳实际运行工况，运行更安全、更可靠、更节能。二、结构特点：节能型侧开式拍门由门板、门铰、门座、同轴和密封件等组成。门板通过门铰安装在门座上，采用耐磨橡胶密封。根据国内泵站的应用情况，拍门的门形分圆形和矩形两种。一般出水管口径小于、等于2m的（即口径1.6m的泵）用圆形拍门,大于该口径的用矩形拍门。

二、双侧开钢制方拍门主要安装在排水管道的尾部，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、碳钢、铸铁等多种材料，拍门是安装在江河边排水管上，泵站排水管出口的一种单向阀，当江河水高于出水管口，且压力大于管道内压力时，拍门面板自动关闭，以防止河潮水倒灌进排水管道内。经不断发展和改进，目前拍门都为悬挂式，单开门、双开门型号。

三、拍门的作用：

四、1、用于单向水流的管道或出水口

五、2、结构简单，工作可靠，不需人力操作。

六、3、配有标准法兰，可与各种管道连接使用。

七、4、逆水方向承压能力 0.1MPa.

八、5、本产品可分为方形拍门和圆形拍门。