

四氟高温布，8丝薄款特氟龙布

产品名称	四氟高温布，8丝薄款特氟龙布
公司名称	泰兴市拓新复合材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:拓新 型号:T3008 厚度:0.08MM
公司地址	泰兴市大庆东路267号
联系电话	0523-82836835 18052693118

产品详情

四氟高温布即特氟龙布，是以悬浮聚四氟乙烯乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成的高性能，多用途的复合材料新产品。

本款高温布厚度约为0.08MM，外观呈咖啡色，标准宽度1米或1.25米。

高温布具有的一些特性：

- 1、耐高温性，适用于260度以内的长时间工作的环境；
- 2、不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；
- 4、具有高绝缘性能，介电常数小：2.6，正切在0.0025以下；
- 5、尺寸比较稳定，延伸系数小于5‰。

四氟高温布应用范围比较广泛：

- 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布；可用于加工封口机带和复合带；
- 2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带；
- 3、微波垫片、烤炉片、食品烘干垫片；
- 4、特殊加工后可制作“防静电布”

5、经钠化处理后可用为特氟龙胶带的基布。

拓新四氟高温布的主要规格（受基布的影响，此款特氟龙布的最大宽度为1.2米。）

1. 厚度：0.08-1.2mm.

2. 基布组织：平纹、斜纹、缎纹等宽度：1000-4200mm.

3. 颜色：棕色、米色、白色、黑色、黑银粉色。

4. 涂层方式：双面涂、单面涂、透气涂层、防静电涂层。

特别说明：根据不同的应用要求，我们可生产不同等级的高温布，如：

1、普通工业等级：该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域。

2、标准等级：采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑，平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势。

3、食品级：表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全。

4、抗静电等级（防静电布）：除了拥有铁氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有抗静电性能，满足客户的特定要求。

欢迎来电咨询！