火花塞清洗检测仪，火花塞清洗检测仪

产品名称	火花塞清洗检测仪，火花塞清洗检测仪
公司名称	山东奇安机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市市中区舜玉南区53号
联系电话	0531-85983661 13954106181

产品详情

火花塞清洗检测仪

火花塞清洗检测仪厂家，火花塞清洗检测仪价格

加工定制：否　　类型：维修清洗检测仪　　电源电压：交流220（V）
工作温度：0-40（℃）　尺寸：430×280×320（mm）品牌：山东奇安牌，二十年老品牌

型号：HSQX—100

使用方法：

1、 若火花塞积炭太多时，应有专用工具清理干净积炭，然后用超声波清洗，超声波清洗是利用高频信号通过超声波换能器转变为高频机械振动，再将这种高频振荡传递给清洗液使之“ 空化 ”，这种空化作用能产生巨大的爆破冲击力，从而不断的冲击着火花塞各个狭小的用一般清洗方法不能达到部位，使之达到高效清洗的目的。

2、 揭开机盖将清洗液注入清洗槽内50mm　—100mm深将被清洗火花塞和其它物品浸在清洗槽中，并使液体全部浸没物品，没有浸没的地方不会有清洗效果。

3、 将要清洗的火花塞放入清洗槽内，开启电源开关，此时电源指示灯亮，并且可以看到清洗液中有空化现象听到清洗槽中发出沙沙的响声，定时时间最长5分钟，定时器指到“ 0 ”时自动停机，清洗液您可选用（燃油清洗剂、高号煤油）如野战作业急用时可用（水加洗涤灵=1000：2即可），清洗后的火花塞，擦干放在检测架上将高压线连接火花塞按检测键，检测火花塞工作是否正常，（工作很好为青绿色火花及直线，工作良好为红绿色火花及直线）。

4、 清洗液的温度40°C-55°C时清洗效果最佳（日常维护），在潮湿环境中使用时应能保证每天至少开机十分钟，已驱除机内潮气。

一、　　技术参数：

型　号：HSQX—100

电源电压：交流220V

超声功率：80W

超声频率：28KHZ

外型尺寸：430×280×320

重　量：11kg

二、　　注意事项：

1、 清洗槽内无清洗液不能启动超声波，严禁开机。

2、 检测时，应关闭机盖。

3、 清洗液为易燃品，远离火种严禁吸烟。