

进口高压球阀-锻钢浮动球阀-泰科高压球阀

产品名称	进口高压球阀-锻钢浮动球阀-泰科高压球阀
公司名称	泰科流体控制科技（北京）有限公司
价格	599.00/台
规格参数	品牌:TYCO泰科 规格:DN15~DN100 产地:美国
公司地址	北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号E区1197
联系电话	021-66551118 18121325503

产品详情

进口阀门项目指定合作品牌-TYCO泰科 www.taikeflow.com

TYCO泰科高压球阀主要用于高压工况下截断或接通介质，也可用于流体的调节与控制，应用于石油、化工、电力、冶金等工业部门的各类成套装置的智能化控制。

TYCO泰科锻钢浮动球阀独特的防火设计使阀门在火灾时能有效减少外漏，将火灾损失减少到最小。锻钢浮动球阀防静电设计能有效释放阀门因开关过程中的摩擦产生的静电，避免静电火花对管道带来的可能发生火灾的危险。开关灵活，密封性能可靠，可根据用户要求提供标准顶法兰，方便用户改变驱动方式，使用寿命长。

锻钢浮动球阀采用两片或三片分体式阀体设计，符合ISO17292标准。该系列球阀适用中高压压力工况，温度范围从-196~500摄氏度。通常可以取代小口径固定球阀，以节约成本。该系列阀门全部采用防火设计，并按照API607及API6FA防火试验。

产品范围两片锻钢式尺寸：1/2~4" (DN15~DN100)压力等级：600~2500LB (PN100~PN420)主体材料：碳钢、不锈钢、合金钢、双相钢内件材料：碳钢、不锈钢、双相钢连接形式：RF, RTJ, BW, SW, NPT

设计特色

通孔或缩孔结构

防火型式试验认证

防吹出阀杆

防静电装置

防低泄漏设计填料及填料函

全部带有可锁装置

ISO 5211顶法兰

锻钢浮动球阀在安装前的准备工作：1、保证锻钢浮动球阀安装位置管线在同轴位置上，管线上两片法兰应保持平行，确认管线能够承受球阀自身重量，如果发现管线不能承受球阀重量，则在安装前为管线配备相应的支撑。2、确认管线内是否有杂质、焊渣等，必须要把管线内吹扫干净。3、核对锻钢浮动球阀铭牌，并对球阀进行全开全闭数次操作，确认阀门能够正常工作，再全面检查一次阀门的各个细节，保证阀门完好无损。4、除去阀门两端的保护盖，检查阀体内是否干净，清洗阀体内腔，由于球阀的密封面是球形状，即使微小的杂物也可能造成密封面的损伤。