

进口四氟包覆o型圈，进口四氟包覆O型圈

产品名称	进口四氟包覆o型圈，进口四氟包覆O型圈
公司名称	昆山晶通福工业物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市震川西路
联系电话	0512-50131470 15312165301

产品详情

进口四氟包覆o型圈，进口四氟包覆O型圈

产品简介:四氟包覆O型圈来自于Viton / Silicone橡胶与TeflonFEP / PFA两种材质的有机结合具有普通胶圈和纯TeflonO型圈无可比拟的密封性和长寿命尤其适用于苛刻的介质中产品信息Chem-Ring密封圈将橡胶的弹性和密封性与Teflon的耐化学性能机的结合起来，它是由一个硅胶或Viton胶制的内芯和相对较薄的TeflonFEP或TeflonPFA外覆组合而成，这种橡胶Teflon密封圈具有优异的密封性能。橡胶O型圈易磨损、耐化学腐蚀和抗气体渗透性能差，纯TeflonO型圈硬度较高能够抗压缩但是弹性较差。外覆TeflonFEP / TeflonPFAO型圈具有良好的抗溶胀性和化学稳定性（除非在高温下受到碱金属、氟和一些卤化物的侵蚀）在靠近橡胶O型圈附近有很好的弹性，TeflonFEP / TeflonPEA的摩擦系数非常小（仅为0.1-0.2），而且具有优良的抗气体渗透性，这些性能使得Chem-Ring密封圈能够真正应用于恶劣的环境中。功能:无缝且表面致密均的TeflonFEP / TeflonPFA外覆层与橡胶内芯的结合使得Chem-Ring密封件整体保持一致的密封性，密封圈上各个点的弹性和压缩均匀，在经过持续压力作用下仍可重复安装使用，随介质压力的增加，密封圈整体受到压缩。Chem-Ring密封圈就象一种高黏度的液体，将作用在其上的压力毫不减少地向各个方向传递出去。主要优点：突出的耐化学性能，几乎适用于所有化学介质抗腐蚀性优良耐压缩性好良好的抗溶胀性耐高压温度适用范围广用途：泵、阀门、机械密封、过滤器、反应容器、压力容器、换热器、锅炉、管路法兰、气体压缩机应用行业：石化工业、电厂、钢铁工业、飞机制造业、制药工业、石油和化学品的运输、炼油、胶片工业、制冷工程、食品加工业、造纸业、染料制造、油漆喷涂适用温度范围：TeflonFEP外壳：-60 -205 可在260 高温下较短时间使用TeflonPFA外壳：-60 -260 可在300 高温下较短时间使用橡胶材质标准：Viton橡胶E-60C级硅橡胶ZZR765B级Chem-Ring

公司地址：中国.江苏.昆山市震川西路

邮编：215300

QQ联系：937002008

电话：86 0512-50131470

传真：86 0512-82092220

联系人：刘阳

手机：15312165301

公司网址：<http://www.fymfzp.com>

E-MAIL: fymfzp@163.com