弯箍机规格齐全，CGF20自动钢筋弯箍机

产品名称	弯箍机规格齐全，CGF20自动钢筋弯箍机
公司名称	济宁市大强机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佳信 型号:齐全 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区唐口街道张桥村村中间路（济鱼路7公里处路东）
联系电话	15653758985 0537-2200239 15653758985

产品详情

钢筋弯箍机 弯箍机 自动钢筋弯箍机

GF20自动钢筋弯箍机厂家现货供应，弯箍机规格齐全，CGF20自动钢筋弯箍机质优价廉，经久耐用，我们将秉承诚信为本，保证为您提供高质量的GF20自动钢筋弯箍机售后价格优
热忱欢迎国内外客户洽谈业务，请放心选购！ 咨询电话15653758985

一.钢筋弯箍机产品说明

GF20型钢筋弯箍机是一种工程用钢筋弯曲设备，本机具有弯曲工序简化，工作效率高，角度调整方便，弯曲整齐，将材质为φ4-φ20毫米直螺纹钢弯曲成工程所需的各种几何形状

二.GF20钢筋弯箍机技术参数：

钢筋螺纹钢直径:φ4-φ20mm

弯曲转速：20-25转/分

调角度：90度-180度

电机功率：2.2kw

电压：380V

电机转速：1440转/分

外型尺寸：（长*宽*高）670*670*780mm

整机重量：238kg

三.GF20钢筋弯箍机的操作规程：

1，检查机械性能是否良好，工作台和弯曲机台面保持水平，并准备好各种芯轴工具档

2，接加工钢筋的直径和弯箍机的要求装好芯轴，成型轴，挡铁轴或可变挡驾，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。

3，检查芯轴，挡块，转盘应无损害和裂纹，防护罩紧固可靠，经空机运转确认正常方可作业。

4，作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内，另一端紧靠机身固定并用手压紧，检查机身固定，确定安在挡住钢筋的一侧方可开动。

5，作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清除

6，弯曲钢筋时，严禁加工超过机械规定的钢筋直径，并调换相应的芯轴。

7，弯曲高硬度或低合金钢筋，应按机械铭牌规定换标最大限制直径，并调换相应的芯轴。

8，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定的一侧站人，弯曲好半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上

9，转盘换向时，必须在停稳后进行

10，作业完毕，清理现场，保养机械，断电锁相。

型号	GF-12型	GF16型
弯曲钢筋直径：圆钢（Q235-A）	（Φ4∽Φ12）mm	（Φ4∽Φ16）mm
弯曲钢筋直径：II级螺纹钢		
工作圆盘直径		
工作圆盘转速	20r/min	35-40r/min
电机功率	1.5kw	1.5kw

如果贵公司想近一步了解该产品请及时与我们联系

我公司将以高超的技术，一流的服务为您提供最优质的售后，让你拥有最优保障的售后服务，欢迎广大客户来电咨询

公司介绍

山东佳信机械设备有限公司是一家为工矿企业提供专业设备及技术咨询的企业。公司主要服务于矿山、铁路、工程等工矿企业，为客户提供质量可靠，性能稳定的专业专用设备。公司自成立以来一直以诚信诚恳为服务原则，力求为客户提供信得过、用的住、安全可靠的产品。随着时代的发展，山东佳信机械备有限公司在现有产品基础上，不断创新、发掘满足当代技术的新型设备，力求为客户进一步提供更便携更高效、更节能的新时代产品。

山东佳信机械设备有限公司地处孔孟之乡、运河之都，位于山东省的西南部，鲁苏豫皖四省结合部，是连接华东与华北、中原与沿海的重要交通枢纽，矿产资源丰富，已发现和探明储量的矿产有70多种。是全国大型煤化工产业基地、全

①工程建筑机械：电动套丝机，圆钢套丝机，钢筋直螺纹滚丝机，电动切管机，滚槽机，管道开孔机，电动弯排机，手动弯排机，液压冲孔机，液压弯排机，液压切排机，手动弯管机，电动弯管机，多功能弯管机，轴承起拔器，螺母破切器，钢筋弯曲机，钢筋弯箍机，钢筋切断机，钢筋调直机，钢筋调直切断机，木工圆锯机，液压开孔器，钢丝绳切断器，角钢切断机，剪板机，搬运小坦克，扣管机，液压拉马，管道清理机，开槽机。