

防腐木栈道厂家价格

产品名称	防腐木栈道厂家价格
公司名称	山东高山实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区刘公岛路101号518室
联系电话	86868226 15014662196

产品详情

防腐木户外地板的常用规格为4000*120*50、4000*150*50(长*宽*厚,单位:mm);相邻两块地板间的缝隙为5mm。地板安装第一块地板时,向外的一侧用平头不锈钢自攻螺丝 4×45呈55度斜钉,另一侧8-10cm自攻螺丝垂直固定。龙骨安装的间距应符合设计要求,在龙骨安装固定时,龙骨的安装间距不宜过大,两根龙骨铺装间距一般要求在600mm~800mm之间,确保在地板铺装时在纵向拼接处有龙骨支撑。与地面连接应用50*50*5角码连接,用膨胀螺丝固定角码,然后龙骨再与角码连接,两侧用混凝土浇筑。防腐木花架自然、环保、安全,接触潮湿土壤或亲水效果尤为显著,防腐、防霉、防蛀、防白蚁等功能兼具。另外,防腐木花架易于涂料及着色,根据设计要求,达到美轮美奂的效果。国内常见的防腐木主要有两种材质:俄罗斯樟子松和北欧赤松。俄罗斯樟子松材质防腐木主要是进口原木在国内做的防腐木处理,多为CCA药剂处理。北欧赤松材质防腐木是由国外做好防腐处理,进口到国内直接销售的防腐木材,均为ACQ药剂处理,且通常被成为“芬兰木”。人们习惯于把防腐木称为芬兰木,其实这是不对的,很容易让不懂防腐木的人误解。 TEL:156-6656-9319 QQ微信同号:320-859-232