

得利捷PD9530-DPM识读器二维码扫描枪

产品名称	得利捷PD9530-DPM识读器二维码扫描枪
公司名称	武汉诚延智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号1栋电商办公楼二层576号
联系电话	02759305798 18971041108

产品详情

Datalogic PD9530-DPM二维条码扫描枪的概述：

PowerScan PD9530-DPM二维条码阅读器包含来自Datalogic的最新光学软件，令DPM条码的读取更简单直观。一般而言，根据不同的DPM技术，条码分辨率，物体材料和表面类型，读取距离从接触距离到4-5厘米/1.5-1.9英寸不等。而这款阅读器不仅能够读取印在标签上的标准条码，它基于高密度光学技术的特点，还能够捕捉很小，高分辨率的条码，扫描距离近至接触距离，远可以到15厘米/5.9英寸。

另外，PowerScan 9530-DPM二维条码阅读器使用的是一种柔和的脉冲白光射在条码上，它减少了光源闪烁，对用户的眼睛来说更温和。

Datalogic PD9530-DPM二维条码扫描枪的特点：

- 1) 高速全向读取性能
- 2) 高清中心十字带4点的瞄准器用于锁定读取目标
- 3) 新“柔和白光”照明
- 4) Datalogic的3绿光（3GL）技术和响亮的哔哔指示音提供良好的读取反馈
- 5) 人体工学设计的外形可支持用户完成数小时无压力数据采集工作
- 6) 支持读取任何种类DPM条码
- 7) 支持读取一维，堆叠和二维条码，邮政码和影像捕捉

8) 防水防尘等级：IP65

Datalogic PD9530-DPM二维条码扫描枪的参数：

译码能力

接口：RS-232 / USB/Keyboard Wedge Multi-Interface

识读码制：2D：Aztec Code; Data Matrix, MaxiCode;QR Code;中国汉信码

1D：对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和译码

识读参数

识读指示：Datalogic的3GL（三绿光）技术和响亮的提示音可提供良好的读取反馈功能

光源：照明（新“柔和白光”）

瞄准（630-680nm VLD）

打印对比度（最小）：15%

物理参数

尺寸（长x宽x高）：21.2 × 11.0 × 7.4mm

重量：330g

可选颜色：满足一定最小购买量要求可以选择其他用户指定颜色和标识，黄/黑

环境

工作温度：-20 ° C - 50 ° C

储存温度：-40 ° C - 70 ° C

环境光照度：0 ~ 100,000 LUX

ESD静电保护（空中放电）：20kV

抗跌落：可承受50次从2米/6.6尺跌落水泥地的撞击

安全与监督

影像等级：IEC 62471 Class 1 LED

激光类别：CDRH Class II；IEC 60825 Class 2；小心激光辐射-切勿直视激光束、

环境符合：符合R.E.A.C.H；符合中国RoHS;符合欧盟RoHS