

进口波纹管截止阀-泰科波纹管截止阀-美标截止阀

产品名称	进口波纹管截止阀-泰科波纹管截止阀-美标截止阀
公司名称	泰科流体控制科技（北京）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:TYCO泰科 规格:DN15-500 产地:美国
公司地址	北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号E区1197
联系电话	021-66551118 18121325503

产品详情

泰科网址：www.taikeflow.com 联系电话：021-66551118 联系手机：18121325503

吴爱华泰科邮箱：tyco@tycofc.com

一、进口波纹管截止阀

品牌：美国TYCO泰科

进口波纹管截止阀，BELLOWS GLOBE VALVE，也叫波纹管密封截止阀，是指采用双重的密封设计（波纹管+填料）结构设计，密封性好，特别适用于蒸汽、导热油、剧毒、强腐气液介质密封可靠性要求特别高的工况。

进口波纹管截止阀采用威盾独创的金属波纹管密封技术制造，高性能的弹性金属波纹管，伸缩疲劳寿命特别长。采用波纹管密封的设计，完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点，不但提高波纹管密封截止阀使用能源效率，增加生产设备安全性，减少了维修费用及频繁的维修保养，还提供了清洁安全的工作环境。

二、进口波纹管截止阀产品特点

1、波纹管密封截止阀，其关键部件金属波纹管，下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接，上端与连接板自动滚焊接，在流体介质和大气之间形成一个金属屏障，确保阀杆零泄漏；2、阀瓣采用锥形设计，密封面与介质成流线形，密封性能更好，使用寿命更长；3、双重的密封设计（波纹管+填料）若波纹管失效，阀杆填料也会避免泄漏，并符合国际密封标准；4、阀盖上自带有加脂接头，可直接对阀杆、螺母和轴套进行润滑，不像传统的只对螺纹加润滑油；5、人体工程学设计手轮，使用寿命更长，操作轻松便捷，更安全可靠。

- 6、没有流体损失，降低能源损失，提高工厂设备安全。
- 7、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长，减少维修次数，降低经营成本。
- 8、波纹管截止阀阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；
- 9、.阀杆升降位置指示更直观。

三、进口波纹管截止阀参数

口径：DN15-500

压力：PN16-PN160，150LB-2500LB

温度：-196 -550

阀体材质：铸钢，不锈钢，锻钢，铬钼钢

连接方式：法兰，螺纹，焊接

适用介质：易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨等

用途（ Selection of Possible Applications ）：

- 1、工业
- 2、电站
- 3、废气净化厂
- 4、天然气
- 5、真空装置
- 6、氨
- 7、热水
- 8、冷冻系统
- 9、加热设备
- 10、蒸汽系统