

# HSG-40型钢筋直螺纹滚丝机 钢筋套丝机

产品名称	HSG-40型钢筋直螺纹滚丝机 钢筋套丝机
公司名称	济宁市大强机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佳信 型号:齐全 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区唐口街道张桥村村中间路（ 济鱼路7公里处路东）
联系电话	15653758985 0537-2200239 15653758985

## 产品详情

HSG-40型钢筋直螺纹滚丝机 滚丝机 钢筋直螺纹滚丝机 40滚丝机 HSG-40型钢筋直螺纹滚丝机厂家  
HSG-40型钢筋直螺纹滚丝机价格

HSG-40型钢筋直螺纹滚丝机，是一种钢筋直螺纹滚轧设备，主要用于加工建筑钢筋直螺纹丝头。该机设计合理、结构紧凑、使用方便、效率高。可加工 16- 40mmii、iii级带筋钢筋。该机加工直螺纹一次成型，且螺纹精度高，表面粗糙度等级高，该机加工过程自动控制。底部装有滚轮，适宜于建筑工地使用，也适宜钢筋加工厂使用。一次滚轧成型的钢筋直螺纹接头，使用于各种建筑工程和各类建筑物的现浇钢筋混凝土结构中的钢筋连接施工，接头性能达到建筑行业标准jgj107-96《钢筋机械连接通用技术规程》中a级接头标准要求

HSG-40钢筋直螺纹滚丝机主要用于建筑工程带肋钢筋的直螺纹丝头加工，是实现钢筋直螺纹连接工艺的关键设备。

HSG-40型钢筋直螺纹滚丝机的技术参数：

加工钢筋直径 16--22 25--32 36—40

技术参数：

1. 加工钢筋直径范围： 16- 40mm

2. 主电机功率：4.0 kw
3. 配用电源：三相380v 50hz
4. 主轴转速：40-62r / min
5. 最大加工长度：80mm
6. 重量：560kg

本机主要特点：

- 1、设计合理，使用维护方便，更换dao具仅需5分钟。
- 2、刀具采用自动开合结构，钢筋一次装夹，30秒完成丝头加工，效率高
- 3、采用滚丝轮冷轧工艺，钢筋丝头加工“模具化”，精度高，合格率100%
- 4、不切削钢筋母材，丝头强度高于母材强度。
- 5、适用范围广，可加工 16- 40mm的hrb335级和hrb400级带肋钢筋。

HSG-40钢筋直螺纹滚丝机结构由机体、加紧钳、滑杆、滑板、摆线针轮减速机、剥肋滚扎头、进给机构、自动开合机构、行程限位机构、自动回车机构、冷却机构、电器控制箱、控制系统等部分组成。底部装有滚轮，适宜于建筑工地使用，也适宜钢筋加工厂使用。套筒规格型号 16- 40mm正丝套筒，正反丝套筒，变径套筒。