


# 海康威视智能交通违章检测摄像机 300万像素

产品名称	海康威视智能交通违章检测摄像机 300万像素
公司名称	甘肃中联智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海康威视 型号:iDS-2VS3-F836 发货地:兰州
公司地址	兰州市东岗西路685号706室
联系电话	0931-8828952 15682823981

## 产品详情

海康威视智能交通违章检测摄像机 iDS-2VS3-F836系列



	<p>支持区域曝光/聚焦支持电子快门1/1-1/30,000s日夜模式自动ICR彩转黑数字变倍16倍隐私遮蔽最多24块区域；支持马赛克、多种颜色可选聚焦模式自动/半自动/手动</p>
<p>基础参数</p>	<p>图像传感器 6700万, 80倍光学变焦变倍速度最快的4.5秒 照度彩色: 0.01-100lx(水平视角) 0.01-100lx(垂直视角)- 望远)近摄距(0.11600m(广角)望远)光圈数F1.6-F4.4</p>
<p>功能</p>	<p>SIR分辨率及帧率编码: 移动侦测ps(视频遮挡侦测 6700万像素增强动态60, 透雾x 7强光抑制: 30电子防抖 048m/s 360°录像断网续传60智能后检索子码流 编码低码率(720x, 576x, 352x)设备异常检测网线断IP 地址冲突x 4存储器满, 24存储器错0) 擦去刷流水等及 垂直范围2048x360536; 1280x2080, 0280 水平速度水平 键控速度576x352 x1288, 176速度可, 设H水平预置点速 度x 1246, 192垂直速度垂直键控速度x 720, 704120480, 3 速度40帧/76垂直帧率帧率1.260/M/30定位支持比 例变焦数字变焦量点个数300个巡航扫描8音频率箱可 添加22个预置点花样扫描4条726每条路径记录时间 红外照射报警记忆支持平衡功能视频自动跟踪扫描 /巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/巡航扫描/平衡增益扫描/全 景扫描/动作报警信息显示3D/数字预置点视频背光补偿 支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描 /垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球 机校验/辅助输出雨刷支持</p>
<p>网络</p>	<p>网络协议IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour应用编程接口支持软件集成的开放式API, 支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议接入浏览器支持IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+浏览器同时预览视频数最多20路用户权限最多32个用户, 分3级:管理员、操作员和普通用户安全模式授权的用户名和密码, 以及MAC地址绑定; HTTPS加密; IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤</p>

接口	<p>电源接口AC24V；DC12V(仅-D型号支持)网络接口          内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据光纤接口支持          支持100M网络数据，采用FC接口、波长TX1310/RX15          50nm、单纤单模、20km传输距离光纤模块音频输入          输入/输出1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入          阻抗:1K <math>\pm</math> 10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:6          00 报警输入/输出7路报警输入；2路报警输出；支持          设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/          报警输出/邮件/上传中心/上传FTP模拟视频输出          1.0V[p-p] / 75 <math>\Omega</math>，PAL或NTSC，BNC头RS485接          线端子连接GPS、北斗定位模块RS485控制接口采用          半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和          PELCO-D(可添加)协议 SD卡接口内置Micro SD          卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持          128G）</p>
一般规范	<p>功耗52W max（其中红外灯15W max，加热5W          max）工作温度和湿度-40 <math>^{\circ}</math>C -70 <math>^{\circ}</math>C；湿度小于90%          防护等级IP67;TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突          波，符合GB/T17626.5 四级标准尺寸 267 <math>\times</math> 410m          m 重量8kg</p>