

# 环氧防腐油漆

产品名称	环氧防腐油漆
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:津泓富 涂覆率:4 产地:天津
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

## 产品详情

如何区分环氧防腐油漆：

第一：成分差异。环氧防腐油漆是由含羟基树脂和异氰酸酯预聚物两部分构成，通常又被解释为环氧防腐油漆固化剂部分，以及环氧防腐油漆主剂部分。而环氧防腐油漆则是由羟基丙烯酸树脂助剂和固化剂产品，两部分组成，是一种双组份自干型产品。

第二：耐候性差异。环氧防腐油漆耐候性一般，室外涂装时，1年左右就容易发生粉化、褪色甚至失光。环氧防腐油漆耐候性通常较强，室外涂装应用时，7~8年也不会发生褪色等颜色变化。

第三：涂装应用差异。环氧防腐油漆擅长用于室内涂装，如管道、铁架、机械设备的防腐保护;而环氧防腐油漆则擅长于室外涂装，如管道、钢结构、机械、建筑物外墙的防腐保护。

混合：使用动力工具或手动工具充分搅拌均匀

混合比例：主剂/固化剂=5/1(质量比)

贮存期限：自生产之日起12个月（25℃）

贮存于干燥阴凉的环境中，远离热源及火源。包装桶必须保持封闭。

混合使用期

温度5℃ 20℃ 30℃

时间 8hrs 5hrs 3hrs

施工方法 无气喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂（专用）

稀释比率（质量比）

无气喷涂 0.33mm-0.43mm 10-15Mpa 5-12%

空气喷涂 18-25%

刷涂，辊涂 12-18%

稀释剂

环氧防腐油漆稀释剂

干燥时间&涂装间隔

温度-5 10 20 30

指触干燥 4hrs 1.5hrs 1hr 1hr

半硬干燥 24hrs 12hrs 10hrs 6hrs

安全措施

- 1、避免接触皮肤和眼睛。
- 2、油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。
- 3、保证良好的通风。
- 4、涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。
- 5、现场遵守一切健康安全规定。