

温湿度验证系统，温湿度数据采集器

产品名称	温湿度验证系统，温湿度数据采集器
公司名称	上海晏玛检测科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:FLUKE/福禄克 型号:FLUKE-Validator 产地:美国
公司地址	上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢G315室
联系电话	021-68902733 13818944339

产品详情

- 1、验证仪（测温仪）和温度标准（干井和油浴）均为行业领导者既世界著名品牌美国FLUKE公司原装产品。国内计量校准行业的首选计量校准仪器供应商。
- 2、体积小重量轻，携带方便，有利于现场验证,在国际品牌中是专业用于现场温度检测的设备。
- 3、基本型温度验证仪拥有多至 20 个通道，可以满足温度验证大部分需求，最多可扩展到 40、60、通道以满足不同要求；加配湿度压力探头，同时可以兼容湿度、压力数据采集，在温度验证时可以同时验证压力和湿度，充分考虑制药企业的压力灭菌柜，和库房验证的要求，一套系统可以满足多种功能的需求
- 4、交直流两种供电方式，适应不同工作条件。FLUKE有线温度验证仪温度验证系统厂家直销
- 5、三点校准功能：通过 3 点校准，判断在此温度范围内测温热电偶稳定性是否合格。
- 6、温度补偿功能：可以以温场上的温标为基准对设定范围内的测温热电偶进行线性温度补偿。公司具有专业的验证服务部门,和强大的技术支持队伍。

有线温度验证系统功能

温度、湿度、压力验证

A、生产设备

干热灭菌器（160 to 250 ）、隧道烘箱（280 to 350 ）、

湿热灭菌器（水浴、蒸汽 100 to 125 ）、

冷冻干燥机（灭菌、板层 -80 to 121 ）、

管道、反应釜、配液罐等（SIP在线灭菌温度、压力验证）

B、辅助性生产设备（-85 to 1200 °C）

超低温冰箱、摇床、冷藏柜、压力锅、干热灭菌器、培养箱、干燥箱、水浴锅、恒温室、孵化器、仓库验证、阴凉冷库验证、恒温恒湿箱、马弗炉、二氧化碳培养箱、动物房、孵化器等设备的温度、湿度验证。

系统满足同时进行多台设备验证-Q C

满足无验证孔设备超低温冰箱、压力锅等设备验证（超细探头0.3mm）

有线温度验证系统特点

- 1、重量轻，便携，快速
- 2、升降温速度快，15分钟内升温至660度
- 3、内置双通道读数装置，可读取标准铂阻，工业热阻，热偶和4-20mA电流信号
- 4、内置测温仪准确度为 ± 0.01 °C
- 5、板载的自动化及存档功能
- 6、准确度、稳定度、均匀性和负载影响均达到计量性能

验证系统组成 1. 验证仪 2. 探头接线盒 3. 高温干井式温度炉 4. 低温干井式温度炉 5. 超低温温度槽 6. 湿热/冻干热电偶探头 7. 干热热电偶探头 8. 验证系统软件 9. 参考测温仪及智能温度标准探头 10. 压力传感器 11. 引线器 12. 隧道烘箱支架 13. 冻干探头支架