低价直销 PA6 日本三菱 1015G-33

产品名称	低价直销 PA6 日本三菱 1015G-33
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	日本三菱:8 1015G-33:7 日本:5
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

简价

品名：PA6尼龙塑料聚酰胺6或尼龙6（PA6）

性状：半透明或不透明乳白色结晶形聚合物

c：热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好

燃烧鉴别方法：蓝底黄火焰，烧植物味

溶剂实验：耐环己酮和芳香溶剂

密度：1.13g/cm3

熔点：215°C

热分解温度：>300°C

平衡吸水率：3．5%

具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。

密 度：(g/cm3) 1.14-1.15

熔 点：215-225°C

拉伸强度：> 60．0Mpa

伸 长 率：> 30%

弯曲强度： 90.0Mpa

缺口冲击强度：(KJ/m2) > 5

PA6尼龙塑料应用范围

PA6尼龙塑料工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、

推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机

滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、

活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

供应PA6 CM1001G-15日本东丽 高流动含15%玻纤增强，
供应PA6 BKV130H1德国朗盛（拜耳） 30%玻纤增强电镀级
供应PA6 1013NW8日本宇部 标准粘度，高速结晶
供应PA6 B3ZG6德国巴斯夫 30%玻纤高韧性
供应PA6 1015G-30日本三菱 GF30%增强，HB
供应PA6 30S瑞士EMS 注塑级
供应PA6 CM1001G-20日本东丽 高流动含20%玻纤增强
供应PA6 BKV130H2德国朗盛（拜耳） 30%玻纤增强电镀级
供应PA6 1010N2日本三菱 V0阻燃非卤素注塑级
供应PA6 B3WG6德国巴斯夫 30%玻纤增强
供应PA6 1015G-33日本三菱 GF33%增强，HB
供应PA6 BG-25瑞士EMS 注塑级
供应PA6 CM1017日本东丽 标准等级，半透明防火阻燃V-2
供应PA6 BKV30H1德国朗盛（拜耳） 30%玻纤增强电镀级
让你头湘远塑胶的理由
★ 免费提供样品及小批量试模。
★ 免费提供原料材质证书及各种认证报告。
★ 24小时技术跟踪支持。
★ 价格更便宜，可为你节省5%以上.
★ 出货周期快，全国范围只需3-4天。