1000W塔吊灯厂家 1000WLED塔吊灯

产品名称	1000W塔吊灯厂家 1000WLED塔吊灯
公司名称	深圳市安彩照明有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:安彩 功率:500w 产地:深圳
公司地址	广东深圳市宝安区福永新和新兴工业区
联系电话	86 0755 33556197 18300043336

产品详情

1.精密度铝材，完美空气强对流原理设计，对片式螺旋散热，散热性能极好，保障了光源的使用寿命。

2.采用美国进口CSP新技术灯芯（CREE-XTE），运用独特的多颗芯片集成式模组光源设计，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影等。

3.采用高功率转换因素电源驱动，确保产品适用寿命长久，仿雷达6KW以上，功率因素高达0.99，高精度电流恒定，谐波小，品质稳定可靠。

4采用全铝材锻压而成，表面经过专业阳极氧化，抛光，喷砂灯处理，灯体多年光泽。

适用场所：

广场高杆灯、体育馆高杆灯、机场高杆灯。

厂房工矿灯、仓库工矿灯、大型展厅工矿灯。

建筑塔吊灯、矿井灯、码头投射灯

足球场照明灯、篮球场照明灯、运动场馆灯。

船舶照明灯、游艇照明灯。

1000W塔吊灯厂家 1000WLED塔吊灯价格、1000W塔吊灯厂家

1000WLED塔吊灯批发、1000W塔吊灯厂家 1000WLED塔吊灯图片、1000W塔吊灯厂家

1000WLED塔吊灯品牌、1000W塔吊灯厂家 1000WLED塔吊灯图片

500w足球场高杆灯led投光灯500w泛光灯足球场高杆灯

高光效 500W LED投光灯 高杆灯 超长寿命 一、产品细节二、主要技术参数 输入电压AC85V～265 V 电源频率50Hz～60Hz 总谐波失真≤10％ 功率因数＞0.99 电源效率＞90 ％ 整灯发光效率95-105Lm /W 灯具效率＞92％ 相关色温2700-6500K 显色指数Ra＞75 配光曲线对称式/圆形光斑 配光方式LED+反光罩二次配光 LED芯片温度 ≤70°C 工作环境温度-40°C～+55°C 储存环境温度-25°C～+65°C（25°C佳） 防护等级IPIP65 光源使用寿命50000H 光源品牌美国普瑞 电源品牌台湾明纬 电源线0.75mm2三芯线 电源线连接棕L火线 蓝N零线 黄绿G地线 三、适合场所 四、配光曲线图五、工程案例 六、安装注意事项 使用说明：1.500W

LED工矿灯产品使用工作电压:AC85-265V 50/60HZ勿超出工作电压范围2.500W LED工矿灯存放环境温度-65°C---+50°C，工作环境温度-30°C---+50°C，佳工作环境温度为-0°C---+30°C。3.500W LED工矿灯有玻璃配件，在搬运，存放的时候请注意轻拿轻放，勿重压。维护常识：1.维护维修之前请确定已经断电。2.定期对灯具玻璃进行清洁，以保持良好的散热性能。3.定期清洁灯具的外壳及散热片的灰尘，以保持良好的散热性能。4.注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，好用于抹布。5.更换电源时，直接用螺丝刀取出电源；配上同规格电源后接线，AC交流电源三芯按照棕色对“ L ”,蓝色对应电源的“ N ”，黄绿线对应地线“ ⊥ ”；LED光源“ + ”对应电源直流端的正极，”- ”对应电源直流的负极，注意正负极性不要接反。

AC-GK-H-500W

品牌

安彩

LED灯珠颗数

192

显色指数

大于80

外壳材质

铝

防护等级

IP65