

# 1000W塔吊灯厂家 1000WLED塔吊灯

产品名称	1000W塔吊灯厂家 1000WLED塔吊灯
公司名称	深圳市安彩照明有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:安彩 功率:500w 产地:深圳
公司地址	广东深圳市宝安区福永新和新兴工业区
联系电话	86 0755 33556197 18300043336

## 产品详情

- 1.精密度铝材，完美空气强对流原理设计，对片式螺旋散热，散热性能极好，保障了光源的使用寿命。
- 2.采用美国进口CSP新技术灯芯（CREE-XTE），运用独特的多颗芯片集成式模组光源设计，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影等。
- 3.采用高功率转换因素电源驱动，确保产品适用寿命长久，仿雷达6KW以上，功率因素高达0.99，高精度电流恒定，谐波小，品质稳定可靠。
- 4采用全铝材锻压而成，表面经过专业阳极氧化，抛光，喷砂灯处理，灯体多年光泽。

适用场所：

广场高杆灯、体育馆高杆灯、机场高杆灯。

厂房工矿灯、仓库工矿灯、大型展厅工矿灯。

建筑塔吊灯、矿井灯、码头投射灯

足球场照明灯、篮球场照明灯、运动场馆灯。

船舶照明灯、游艇照明灯。

1000W塔吊灯厂家 1000WLED塔吊灯价格、1000W塔吊灯厂家

1000WLED塔吊灯批发、1000W塔吊灯厂家 1000WLED塔吊灯图片、1000W塔吊灯厂家

1000WLED塔吊灯品牌、1000W塔吊灯厂家 1000WLED塔吊灯图片

500w足球场高杆灯led投光灯500w泛光灯足球场高杆灯

高光效 500W LED投光灯 高杆灯 超长寿命 一、产品细节二、主要技术参数 输入电压AC85V ~ 265 V 电源频率50Hz ~ 60Hz 总谐波失真 10 % 功率因数 > 0.99 电源效率 > 90 % 整灯发光效率95-105Lm /W 灯具效率 > 92 % 相关色温2700-6500K 显色指数Ra > 75 配光曲线对称式/圆形光斑 配光方式LED+反光罩二次配光 LED芯片温度 70 工作环境温度-40 ~ +55 储存环境温度-25 ~ +65 (25 佳) 防护等级IPI65 光源使用寿命50000H 光源品牌美国普瑞 电源品牌台湾明纬 电源线0.75mm<sup>2</sup>三芯线 电源线连接棕L火线 蓝N零线 黄绿G地线 三、适合场所 四、配光曲线图五、工程案例 六、安装注意事项 使用说明：1.500W

LED工矿灯产品使用工作电压:AC85-265V 50/60HZ勿超出工作电压范围2.500W LED工矿灯存放环境温度-65 ---+50 , 工作环境温度-30 ---+50 , 佳工作环境温度为-0 ---+30 。3.500W LED工矿灯有玻璃配件,在搬运,存放的时候请注意轻拿轻放,勿重压。维护常识:1.维护维修之前请确定已经断电。2.定期对灯具玻璃进行清洁,以保持良好的散热性能。3.定期清洁灯具的外壳及散热片的灰尘,以保持良好的散热性能。4.注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁,好用于抹布。5.更换电源时,直接用螺丝刀取出电源;配上同规格电源后接线,AC交流电源三芯按照棕色对“L”,蓝色对应电源的“N”,黄绿线对应地线“ ”;LED光源“+”对应电源直流端的正极,“-”对应电源直流的负极,注意正负极性不要接反。

AC-GK-H-500W

品牌

安彩

LED灯珠颗数

192

显色指数

大于80

外壳材质

铝

防护等级

IP65