

# 500w LED高杆灯 适用于建筑工地塔吊

产品名称	500w LED高杆灯 适用于建筑工地塔吊
公司名称	深圳市安彩照明有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	品牌:安彩 功率:500w 产地:深圳
公司地址	广东深圳市宝安区福永新和新兴工业区
联系电话	86 0755 33556197 18300043336

## 产品详情

### 基本参数

功率：其它

电压：220 V

品牌：安彩

型号：AC 220/500 55 Y

详细说明

型号：安彩220/500 55Y

实测功率：480w 电源效率：91% 功率因数：>0.95

光通量：42400 发光角度：60\*70 产品尺寸mm：389.5X589X274

包装箱尺寸mm：660X460X245 防护等级：IP65 重量：40KG

可替代传统1300W高压钠灯。

大模具一次压铸成型灯体，零件的生产速度快，成品的组装速度快。

钢化玻璃面罩，耐受性能好：抗紫外线、耐高低温、耐酸碱、不易积尘；玻璃机械变形小（优于透镜塑胶），使密封圈受力均匀，有利于防水；

大块铝基板，有利于LED导热，与灯体的接触热阻小；压铸灯体背部及四周满布散热鳍片，有利于空气的对流散热。壳体（背部中央）温升25度以下，灯脚与壳体的温差低于2度。

我公司严格按照ISO9001：2008国际质量体系保证对产品质量进行全面质量控制。

所有购买(包括进口)及定制的关键元器件要进行100%老化筛选后，环境温度80℃时持续运行72小时，才能进入加工生产线。

所有半成品必须进行常温加电老化，连续运行24小时,对于老化中出现问题而返修的必须重新加电老化，连续运行72小时。

出厂前进行整体常温加电老化，连续运行24小时。

现场安装调试完成后，系统加电老化，连续运行时间大于24小时。

组建精干技术队伍，集中精力进行系统设计（硬件、软件、结构等），全部设计工作实行规范化管理。

键材料及元器件均采用进口产品，按质量要求控制采购质量。

生产过程严格按工艺流程进行管理。

按质量要求严格控制产品的安装调试过程。

系统按规定进行模块老化，时间不少于24小时。

提供便捷、快速、周到的售后服务。

本公司所有产品质保3年！