

国标钢筋连接套筒 江苏同力14-40mm规格齐全

产品名称	国标钢筋连接套筒 江苏同力14-40mm规格齐全
公司名称	江苏同力金属制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:同力 型号:14-40 产地:江苏扬中
公司地址	扬中市新坝镇大全路电气工业品城6楼602室（注册地址）
联系电话	15705285690

产品详情

剥肋滚压直螺纹连接技术是由[中国建筑科学研究院](#)

建筑机械化研究分院研制开发的钢筋等强度直螺纹连接接头的一种新型式，为国内外首创。通过对现有HRB335、HRB400钢筋进行的型式试验、疲劳试验、耐低温试验以及大量的工程应用，证明接头性能不仅达到了《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010中 级接头性能要求，实现了等强度连接，而且接头还具有优良的抗疲劳性能和抗低温性能。接头通过200万次疲劳强度试验，接头处无破坏，在-40℃低温下试验，接头仍能达到与母材等强连接。剥肋滚压直螺纹连接技术不仅适用于直径为16~40mm（近期又扩展到直径12~50mm）HRB335、HRB400级钢筋在任意方向和位置的同、异径连接，而且还可应用于要求充分发挥钢筋强度和对接头延性要求高的混凝土结构以及对疲劳性能要求高的混凝土结构中，如机场、桥梁、隧道、电视塔、核电站、水电站等。

剥肋滚压直螺纹连接接头与其它滚压直螺纹连接接头相比具有如下特点：

螺纹牙型好，精度高，牙齿表面光滑；

螺纹直径大小一致性好，容易装配，连接质量稳定可靠；

滚丝轮寿命长，接头附加成本低。滚丝轮可加工5000~8000个丝头，比直接滚压

寿命提高了3~5倍；

接头通过200万次疲劳强度试验，接头处无破坏；

在-40℃低温下试验，其接头仍能达到与母材等强，抗低温性能好。