

厂家直销万向铰链补偿器铰链横向补偿器

产品名称	厂家直销万向铰链补偿器铰链横向补偿器
公司名称	巩义市永安凯翔商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯翔 型号:JWJ/JJH 产地:河南巩义
公司地址	巩义市永安街道办永安路（注册地址）
联系电话	15515878277

产品详情

网站：<http://www.kxguandao.com>

电话：0371-60265557

手机：15515878277

QQ：260342269

公司简介：

巩义市永安凯翔供水材料有限公司地处中原腹地巩义，东邻河南省会郑州，西靠九朝古都洛阳，北依华夏千年古黄河，南望中岳嵩山少林寺。区内有北宋历代皇陵，诗圣杜甫故里，北魏瑰宝石窟寺，天下第一雪花洞。开洛高速临厂而过，陇海大动脉昼夜奔驰，交通十分便利，正是观光旅游和洽谈业务的好去处。

公司产品：

本公司主要产品有各种型号的伸缩器、橡胶接头、防水套管、补偿器、鸭嘴阀、管道支座、耐油橡胶接头、双法兰传力接头、异径橡胶接头、风道补偿器、柔性防水套管、马钢制柔性卡箍、橡胶软接头、橡胶止回阀、丝扣软接头、减振器、蝶阀、不锈钢波纹补偿器、球形补偿器、管道过滤器、堵漏器、平焊法兰等各种管道配件。

应用范围：

产品广泛用于给水排水、污水处理厂、电力冶金、城建、石油化工、环保等大中型企业，严格按照国家标准设计生产，特殊规格型号可按用户需要和要求订做。?公司承诺：以优质的质量满足客户的要求，以优惠的价格降低用户的成本，以真诚的服务赢得用户信任。

产品使用和安装：

- 1、铰链波纹补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必需符合设计要求。
- 2、对带内套筒的补偿器应留意使内套筒子的方向与介质活动方向一致，铰链型补偿器的铰链滚动平面应与位移滚动平面一致。
- 3、水压试验时，应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或滚动。
- 4、需要进行“冷紧”的补偿器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
- 5、铰链波纹补偿器所有流动元件不得被外部构件卡死或限制其流动范围，应保证各流动部位的正常动作。
- 6、水压试验结束后，应尽快排波壳中的积水，并迅速将波壳内表面吹干。
- 7、安装过程中，不答应焊渣飞溅到波壳表面，不答应波壳受到其它机械损伤。
- 8、管系安装完毕后，应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到划定位置，使管系在环境前提下有充分的补偿能力。

产品说明：

万向铰链型波纹补偿器它是以波纹管为核心的扰性元件,在管线上可作轴向、横向和角向三个方向的补偿。轴向补偿器为了减少介质的自激现象,在产品内部设有内套管,在很大程度上限制了径向补偿能力,故一般仅用以吸收或补偿管道的轴向位移（如果管系中确需少量的径向位移,也可以吸收轴向、角向和任意三个方向位移的组合；铰链补偿器（也称角向补偿器）,它以两个或三个补偿器配套使用（单个使用铰链补偿器没有补偿能力）,用以吸收单平面内的横向变形；万向铰链（角向）补偿器,由两个或三个配套使用,可吸收三维方向的变形量。用途：铰链波纹补偿器适用于角位移的补偿。

技术参数

设计温度：-20~+400

产品代号：JWJ、JJH

波纹管形式：连接形式 压力-通径- 补偿量

规格：DN100-1200