

# 外墙防水施工就是这么简单

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 外墙防水施工就是这么简单                 |
| 公司名称 | 长沙嘉程建筑防水工程有限公司               |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 长沙市雨花区石马村彭家垅                 |
| 联系电话 | 86 0731 84699792 13517494315 |

## 产品详情

外墙防水是为了保护建筑物不受雨水侵蚀而做的防水工程，外墙防水在整个建筑物防水工程中占有重要地位，可以延长建筑的使用年限和改善人们的居住环境。既然外墙防水这么重要，下面嘉程防水的小嘉就来看看外墙防水施工吧。

### 外墙防水施工步骤：

- 1、基层处理：涂刷防水层之前，先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清理干净，并用干净的湿布擦一遍，检查基层如果没有不平整、空裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。
- 2、清理死角：基层处理完成之后，接下来，清理死角，也就是对阴阳角、伸缩缝、施工缝等比较重要的部位进行处理，尤其注意的是要加强泄水孔的处理。
- 4、附加涂膜层：穿过墙、顶、地的管道根部，地漏、排水口、变形缝、阴阳角及薄弱部位，应在防水层大面积施工前，先做好这些部位的加强涂层（附加层）。
- 5、刷防水涂料：用滚刷或刮板涂覆，采用薄涂多遍的方式。一次涂刷不可太厚，否则可能出现开裂现象；必须等第一次涂料完全凝固后方可再次涂刷第二次涂料。涂刷时尽量做到均匀一致，不可有局部沉积现象，底层要多滚刷几次，保证涂料与基层之间充分粘结不留痕。
- 6、检查修补：在涂抹完涂料后，应仔细检查防水施工的完成状况，看看是否有漏掉的地方，再看其表面的均匀和平整度，一定要做到光滑平整，如果留有凹凸不平的面不仅会影响美观还会影响到防水效果。
- 7、保持干燥通风：在做完一些列的外墙防水施工方案过后，还需做好保护措施，避免刚涂好的防水涂料被雨水冲刷掉，所以要保持其干燥通风，让其早点成型。

如果您还想要了解更多关于“外墙防水施工”的相关资讯的话，可以到嘉程防水公司进行实地考察或者拨打：400-680-6922来电咨询哦。